

## DOMICO Metallfassaden

Von DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme



© David Matthiessen

DOMICO Dach-, Wand- und  
Fassadensysteme KG  
Mösenthal 1  
4870 Vöcklamarkt  
Österreich

Tel.: +43 7682 26710

office@domico.at  
www.domico.at

Der hohe Vorfertigungsgrad sowie die durchdringungsfreie Befestigung sind zentrale Merkmale aller DOMICO Systeme. Mehr als 45 Jahre Erfahrung und praxisgerechte Detailentwicklung prägen die Lösungen im Bereich vorgehängter, hinterlüfteter Fassaden.

DOMICO Fassadensysteme kommen bei Universitätsgebäuden, Museen, Büro- und Verwaltungsbauten, Bildungs- und Gesundheitszentren sowie bei Industrie- und Gewerbebauten, Sportstätten und Wohnanlagen zum Einsatz.

### Auswahl aus dem DOMICO-Fassadenprogramm

- Planum® – wirtschaftliche Basislösung mit hoher Gestaltungsfreiheit
- Planum® Solar – Fassadenintegrierte Photovoltaik
- Planum® LivingGreen – Systemlösung für Gebäudebegrünung
- Zacken Struktur-Fassade – plastische, geometrisch geprägte Oberfläche
- Swing-Fassade – dynamisch geschwungene Profilgeometrie

## Planum®-Fassade mit Solar

Aus der Serie DOMICO Metallfassaden von DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme



© Thomas Polzinger

Die Planum®Solar-Fassade erschließt vertikale Flächen als nutzbare Energiequelle und fügt sich in das architektonische Erscheinungsbild ein.

### Planum®Solar-Fassade

Mit der Integration von Photovoltaik wird das Planum-System funktional erweitert. Die PV-Module sind auf die Deckbreiten 400, 600 und 800 mm abgestimmt und werden je Profil ein- oder zweifach mit Längen bis etwa 2 m eingesetzt. Die Leistung beträgt ca. 175 Wp/m<sup>2</sup> Planum.

Die Planum®Solar-Fassade trägt zur Nutzung vertikaler Gebäudehüllen für die Energieerzeugung bei und bleibt dabei in der Gestaltung flexibel. Ausführung in Schwarz, Sonderfarben auf Anfrage.

### Eigenschaften der Planum®Solar-Fassade

- Verlegung der Profile: waagrecht oder senkrecht; stumpf gestoßen oder mit waagerechten oder senkrechten Fugen
- Durchdringungsfreie Befestigung
- Schlagregendicht und extrem witterungsbeständig
- UV & salzwasserbeständig
- Brandverhalten B-s1, d0 gemäß EN 13501-1
- Blendfreie PV-Module
- Installation der Kabel in der Schattenfuge mit Kabelkanal
- Zugängliche Steckverbindungen über abnehmbares AbdeckprofilIntegrierter Potenzialausgleich

## Planum®-Fassade mit Solar

Aus der Serie DOMICO Metallfassaden von DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme

FENECON Iggenbach I (© Hinterschwepfinger Projekt GmbH / Michael Voit)

**Produktionsstätte des Speicherherstellers FENECON, Iggenbach**

Architekt: Hinterschwepfinger Projekt GmbH

Produkt: 2.900 m<sup>2</sup> PL32; 3.600 m<sup>2</sup> Kassetten

## DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme KG

Absender

Mösenthal 1  
4870 Vöcklamarkt  
Österreich

Tel. +43 7682 26710

[office@domico.at](mailto:office@domico.at), [www.domico.at](http://www.domico.at)

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „DOMICO Metallfassaden“

Mitteilung: