

## Heimautomatisierung und Melder

Von Wygwam Deutschland



Wygwam Deutschland GmbH  
Speicherstr. 59  
60327 Frankfurt  
Deutschland

Tel.: +49 7623 96697-0

[verkauf-DE@niko.eu](mailto:verkauf-DE@niko.eu)  
[www.niko.eu/de-de/](http://www.niko.eu/de-de/)



© J. Chielens

Niko Home Control erweitert die Grenzen von Komfort Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Energieverbrauch. Das System steuert die Beleuchtung, die Heizung oder auch den Sonnenschutz. Die Steuerung erfolgt per Taster, einem Touchscreen und/ oder mit dem Smartphone. Niko Home Control lässt sich leicht an die Systeme verschiedener Partnermarken anschließen. Die Einbindung in die Installation erfolgt automatisch.

## Präsenz- und Bewegungsmelder

Aus der Serie Heimautomatisierung und Melder von Wygdam Deutschland



Niko Präsenz- und Bewegungsmelder der Serien P40 und M40 von Niko sind auf innovative Funktionalität ausgelegt. Sie bieten eine Vielzahl von Vorteilen bei Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz.

### Präsenz- und Bewegungsmelder für intelligente Gebäude



Leistungsstarke Deckenmelder

#### Vorteile für Architekten, Planer und Bauherren

- Lichtsteuerung für mehr Komfort
- Bidirektionale Bluetooth®-Kommunikation für schnelle und komfortable Konfiguration

Niko stellt mit den Serien P40 und M40 ein komplettes Sortiment an leistungsstarken Deckenmeldern vor, die sich perfekt in jede Einrichtung einfügen.

Die Melder sind schnell installiert und bieten ein hohes Maß an Komfort und Kontrolle.

Die Designs aus den Serien P40 und M40 zeichnen sich durch funktionale Eleganz aus. Das gleiche Design kann im selben Projekt für alle Sensoren verwendet werden, mit allen Kombinationen von:

- 230-V-Meldern (1-Kanal, 2-Kanal)
- DALI-2-Meldern (Master und Sekundär / BMS)

## Präsenz- und Bewegungsmelder

Aus der Serie Heimautomatisierung und Melder von Wygwan Deutschland

- Erstklassige Erfassungsleistung, unterstützt durch zukunftssichere Funktionen
- Preisgekröntes Design
- Einfache Installation und Inbetriebnahme

**Bewegungsmelder M34LR, KNX, 39-41 m, 360°, für Unterputzdose, weiß**



KNX Bewegungsmelder mit 5 Kanälen.- Für Montage in Standard-UP-Dose. Federklemmen für Einbaumontage und Aufputzdose als Zubehör erhältlich. Erfüllt die Europäischen Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669-2-1. Farbausführung: weiß. Kompatible Sekundär-Melder: 350-34003

### Eigenschaften

- Eingangsspannung: 30 Vdc KNX Bus
- Detektorausgang: KNX
- Maximale Stromaufnahme: 0.3 W
- Maximale Stromaufnahme: 10 mA
- Abmessungen (HxBxT): 111 x 111 x 70 mm

[Mehr Informationen](#)

Bewegungsmelder M34LR, KNX, 39-41 m, 360°, für Unterputzdose, weiß

## Präsenz- und Bewegungsmelder

Aus der Serie Heimautomatisierung und Melder von Wygwan Deutschland

### Bewegungsmelder M34HC, KNX, hohe Decke, 15-20 m, 360°, für Unterputzdose, schwarz



KNX-Bewegungsmelder für hohe Decken mit 5 Kanälen. Für Montage in Standard-UP-Dose. Federklemmen für Einbaumontage und Aufputzdose als Zubehör erhältlich. Erfüllt die Europäischen Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669-2-1.

Farbausführung: schwarz.

Kompatible Sekundär-Melder: 350-34014

#### Eigenschaften

- Eingangsspannung: 30 Vdc KNX Bus
- Detektorausgang: KNX
- Maximale Stromaufnahme: 0.3 W
- Maximale Stromaufnahme: 10 mA
- Abmessungen (HxBxT): 102 x 102 x 51 mm

[Mehr Informationen](#)

Bewegungsmelder M34HC, KNX, hohe Decke, 15-20 m, 360°, für Unterputzdose, schwarz

### Bewegungsmelder M42HC, 230 V, Master, für hohe Decken, 18-53 m, 360°, für Aufputz



Dieser Bewegungsmelder für hohe Decken ist ein Einkanal-Master-Melder mit einem großen Erfassungsbereich zur automatischen Lichtsteuerung. Er ist für die Aufputzmontage vorgesehen und hat die Schutzart IP54.

Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder geändert werden.

Kompatible Sekundär-Melder: 353-600021, 353-601021, 353-602021, 353-700021, 353-701021, 353-702021, 353-802011

#### Eigenschaften

- Eingangsspannung: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Detektorausgang: 230 V (ON/OFF)
- Maximale Stromaufnahme: 0.2 W
- Abmessungen (HxBxT): 100 x 100 x 70.7 mm

[Mehr Informationen](#)

Bewegungsmelder M42HC, 230 V, Master, für hohe Decken, 18-53 m, 360°, für Aufputz

## Präsenz- und Bewegungsmelder

Aus der Serie Heimautomatisierung und Melder von Wygwan Deutschland

### Präsenzmelder P34MR, KNX, 9-10 m, 360°, für Einbau und Unterputzdose



KNX-Präsenzmelder mit flacher Linse und 5 Kanälen. Für Einbau in Decke oder Standard-UP-Dose. Ein schwarzer Dekoring und Aufputzdose als Zubehör erhältlich. Erfüllt die Europäischen Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669-2-1. Farbausführung: weiß. Kompatible Sekundär-Melder: 350-34002

#### Eigenschaften

- Eingangsspannung: 30 Vdc KNX Bus
- Detektorausgang: KNX
- Maximale Stromaufnahme: 0.3 W
- Maximale Stromaufnahme: 10 mA
- Abmessungen (HxBxT): 75 x 75 x 41 mm

#### Mehr Informationen

Präsenzmelder P34MR, KNX, 9-10 m, 360°, für Einbau und Unterputzdose

### Mini-Präsenzmelder P34MR, KNX, 7-8 m, 360°, für Einbau



KNX-Mini-Präsenzmelder mit flacher Linse und 5 Kanälen Er kann bündig in die Decke oder in dünne Deckenprofile eingebaut werden. Schwarzer Dekoring als Zubehör erhältlich. Erfüllt die Europäischen Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669-2-1. Farbausführung: weiß.

Kompatible Sekundär-Melder: 350-34001

- Eingangsspannung: 30 Vdc KNX Bus
- Detektorausgang: KNX
- Maximale Stromaufnahme: 0.3 W
- Maximale Stromaufnahme: 10 mA
- Abmessungen (HxBxT): 45 x 45 x 50 mm

#### Mehr Informationen

Mini-Präsenzmelder P34MR, KNX, 7-8 m, 360°, für Einbau

## Präsenz- und Bewegungsmelder

Aus der Serie Heimautomatisierung und Melder von Wygwan Deutschland

### Präsenzmelder P42MR, 230 V, Master, 12-13 m, 360°, für Aufputz



Präsenzmelder P42MR, 230 V, Master, 12-13 m, 360°, für Aufputz

Dieser Präsenzmelder ist ein Einkanal-Master-Melder für die automatische Lichtsteuerung. Der Melder bietet mehrere Funktionen und lässt sich drahtlos mit Tastern steuern. Der Melder ist für die Aufputzmontage vorgesehen und hat die Schutzart IP54.

Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die 2-Wege-Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder geändert werden.

Kompatible Sekundär-Melder: 353-600021, 353-601021, 353-602021, 353-700021, 353-701021, 353-702021, 353-802011

#### Eigenschaften

- Eingangsspannung: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Detektorausgang: 230 V (ON/OFF)
- Maximale Stromaufnahme: 0.2 W
- Abmessungen (HxBxT): 100 x 100 x 50 mm

[Mehr Informationen](#)

### Präsenzmelder P42LR, 230 V, Master, 32-37 m, 360°, für Unterputzdose



Präsenzmelder P42LR, 230 V, Master, 32-37 m, 360°, für Unterputzdose

Dieser Präsenzmelder ist ein Einkanal-Master-Melder mit einem großen Erfassungsbereich zur automatischen Lichtsteuerung. Der Melder ist speziell für den Einbau in eine Standard-Unterputzmontage vorgesehen (60 oder 79 mm diagonaler Schraubenabstand).

Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool-App und die wechselseitige Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder geändert werden.

Kompatible Sekundär-Melder: 353-600021, 353-601021, 353-602021, 353-700021, 353-701021, 353-702021, 353-802011

#### Eigenschaften

- Eingangsspannung: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Detektorausgang: 230 V (ON/OFF)
- Maximale Stromaufnahme: 0.2 W
- Abmessungen (HxBxT): 100 x 100 x 77.2 mm

[Mehr Informationen](#)

### Präsenzmelder P48MR, DALI-2, Master, 12-13 m, 360°, SnapFit, für Deckeneinbau

## Präsenz- und Bewegungsmelder

Aus der Serie Heimautomatisierung und Melder von Wygwan Deutschland



Präsenzmelder P48MR, DALI-2, Master, 12-13 m, 360°, SnapFit, für Deckeneinbau

Dieser flache und diskrete Präsenzmelder ist ein DALI-2 Master-Melder für die DALI-Lichtsteuerung in bis zu 4 Zonen. Der Melder bietet mehrere Funktionen und lässt sich drahtlos mit Tastern steuern (360-21001). Der SnapFit-Befestigungshalter ermöglicht eine schnelle und stabile Montage in allen Arten von abgehängten Decken mit oder ohne abnehmbare(n) Platten. Die Beleuchtungszonen werden bei der Inbetriebnahme definiert über die Niko Detector Tool-App und die wechselseitige Bluetooth®-Kommunikation zwischen Smartphone und Melder.

Kompatible Sekundär-Melder: 353-650021, 353-651021, 353-652021, 353-750021, 353-751021, 353-752021, 353-852011

### Eigenschaften

- Eingangsspannung: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Detektorausgang: DALI Broadcast/DALI Addressable
- Maximale Stromaufnahme: 0.6 W
- Abmessungen (HxBxT): 120 x 120 x 109.5 mm

[Mehr Informationen](#)

Wygwam Deutschland GmbH

Absender

Speicherstr. 59  
60327 Frankfurt  
Deutschland

Tel. +49 7623 96697-0

[verkauf-DE@niko.eu](mailto:verkauf-DE@niko.eu), [www.niko.eu/de-de/](http://www.niko.eu/de-de/)

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Heimautomatisierung und Melder“

Mitteilung: