Entwässerungsrinnen aus Edelstahl für Außenanlagen | ACO Inotec

Von ACO Inotec



Entwässerungsrinnen aus Edelstahl leiten Niederschlags- und Oberflächenwasser gezielt von Fassaden, Terrassen, Plätzen und Freiflächen ab. Sie eignen sich für geradlinige, radiale oder polygonale Verläufe sowie für Anwendungen mit begrenzten Aufbauhöhen und unterschiedlichen Verkehrsbelastungen.

ACO Inotec bietet objektbezogene Rinnen- und Punktentwässerung für die Integration in Architektur, Beläge und Freianlagen. Die Produktserien unterstützen die Planung von Fassadenanschlüssen, barrierefreien Übergängen, Platzflächen und Brunnenanlagen.

Lösungen für die Entwässerung von Außenanlagen

- Fassadenrinnen als Kasten- und Schlitzrinnen
- Kastenrinnen für Terrassen, Loggien und Balkone
- Entwässerungsrinnen für Freiflächen und Plätze
- Radiale Kasten- und Schlitzrinnen
- Rinnen und Bauelemente für Brunnenanlagen
- Punktentwässerung für Oberflächen

Rinnen, Wasserbecken und Bauelemente für Brunnenanlagen

Aus der Serie Entwässerungsrinnen aus Edelstahl für Außenanlagen | ACO Inotec von ACO Inotec



ACO Inotec Brunnenrinnen, in gerader Ausführung mit werkseitig gefertigten Gehrungen, in radialer oder polygonaler Form, werden mit ansprechenden Stabrostabdeckungen oder Maschenrosten versehen. Diese passen sich mit ihrem gleichlaufenden Maschenbild optisch dem Verlauf des Brunnens an.

Rinnen, Wasserbecken und Bauelemente für Brunnenanlagen

Bei Wasserspielen im Innenbereich sollte besonders auf einen trockenen, rutschsicheren Bodenbelag geachtet werden. Eine mit rutschfestem Belag versehene Rinnenabdeckung sorgt für einen gezielten Abfluss von zirkulierendem Wasser und verhindert, dass sich Brunnenwasser im gesamten Bereich ausbreitet. Durch Schlitzrinnen ausgeführte Rücklauf- oder Entwässerungsrinnen sind dezent und kaum wahrnehmbar. Als gestalterisches Element wird ein dünner Schlitz übernommen, der sich an die Fuge der Pflasterfläche anpasst.

Rinnen, Wasserbecken und Bauelemente für Brunnenanlagen

Aus der Serie Entwässerungsrinnen aus Edelstahl für Außenanlagen | ACO Inotec von ACO Inotec

Schlitzrinne Typ ino 660 SR



Schlitzrinne Typ ino 660 SR

Werkstoff	Edelstahl 1.4404 (V4A) bzw. 1.4301 (V2A)
Materialstärke	2 mm
Lieferlängen	bis 3 m an einem Stück
Bauchbreite	90 mm (oder 2 x 90 mm)
Schlitzbreite	bis 18 mm oder nach Wahl
Schlitzsteghöhe	ab 30 mm bis 150 mm – je nach Platten-/Pflasterstärke und Verlegeart
Gesamthöhe	bis max. 240 mm
Wasserlauf	über Wasserspiegelgefälle

- Belastungsklasse: C 250 DIN EN 1433 für eine begrenzte Zulaufmenge
- Schlitzrinne Typ ino 660 SR zur Aufnahme des Brunnenumlaufwassers

Weitere Informationen: Schlitzrinne Typ ino 660 SR

Weitere Information zur Entwässerung von Außenanlagen und Freiflächen sind hier zu finden: Baunetz Wissen Wasserkreislauf