

Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen

Von ACO



ACO GmbH
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Deutschland

Tel.: +49 4331 354700
Fax: +49 4331 354358

kundencenter@aco.com
www.aco.de

– Rückstauverschlüsse:

ACO Rückstauverschlüsse verhindern das Eindringen von Abwasser in Kellerräume. Sie sind für Grauwasser und Regenwasser ausgelegt, für Schwarzwasser kommt Typ 3 F zum Einsatz. Die Triplex-Baureihe ermöglicht werkzeuglose Wartung und flexible Umrüstung. Bei höherem Schutzbedarf übernehmen ACO Hebeanlagen den Transport des Abwassers über die Rückstauenebene in die Kanalisation.

– Hebeanlagen:

- Aktive Rückstausicherung: Abwasser (Grauwasser oder Schwarzwasser) wird über Rückstauenebene in Kanalisation gepumpt
- Für Grauwasser: Sinkamat-K mono/duo
- Für Schwarzwasser: Unterflur-Hebeanlagen Multi-UF, Multi-Star mono/duo – mit Schneidwerk oder Freistromlaufrad, je nach Abwassersorte

Rückstauverschlüsse Triplex und Quatrix-K

Aus der Serie Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen von ACO



Rückstauverschlüsse dichten Rohrleitungen gegen rückstauendes Wasser sowie abfließendes Abwasser ab. Sie verhindern das Rückfließen von Abwasser in Gebäude bei Rückstau in der Kanalisation (z. B. Starkregen, Verstopfung)

ACO Rückstauverschlüsse – Übersicht

Funktion & Einsatzzweck

Wichtig: Ablaufstellen oberhalb der Rückstauenebene dürfen nicht über einen Rückstauverschluss geführt werden, da dies zur Selbstüberflutung führt. Alle Fallleitungen müssen stets in Fließrichtung hinter der Sicherung angeschlossen sein.

Anwendungsbedingungen (Kriterien für Einsatz)

Rückstauverschlüsse sind nur zulässig, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind

- Vorhandenes Gefälle zum Kanal.
- Im Rückstaufall darf keine Nutzung der Ablaufstelle erforderlich sein.
- Sicherung gilt nur für räumlich untergeordnete, nicht schutzbedürftige Bereiche (z. B. kein Heizungsraum).
- Keine Gesundheitsgefährdung im Überflutungsfall.
- Keine Gefährdung wesentlicher Sachwerte.
- Benutzerkreis gering; ein WC oberhalb der Rückstauenebene muss zugänglich sein.

Rückstauverschlüsse Triplex und Quatrix-K

Aus der Serie Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen von ACO

Produktvarianten & Technik

a) Triplex-Baureihe (für freiliegende Rohrleitungen)

- Typ 0 (Einfachrückstauverschluss)
- Typ 1 (Einfachrückstauverschluss für Regenwassernutzung)
- Typ 2 (Doppelrückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser)
- Reinigungsrohre als Basis, nachrüstbar zum jeweiligen Typ

b) Triplex-K mit Schachtsystem (Einbau in Bodenplatte)


- Module wie Reinigungsrohre und Verschlussvarianten (Typ 0, 1, 2).
- Erweiterbar bis Typ 3F (Schwarzwasser) gemäß DIN EN 13564 mittels Umrüstsatz.
- Höhenverstellbarer Flansch (für WU-Betonabdichtung) erhältlich

c) Quatrix-K (Rückstauautomat für fäkalienhaltiges Wasser)

- Automatischer Rückstauverschluss mit Steuerung für Schwarzwasser.
- Einbau sowohl in freiliegende Rohrleitungen als auch in Bodenplatte möglich.
- Bietet zwei Sicherungen: automatischer Betriebsverschluss + manueller Notverschluss


Eigenschaften der Triplex-Systeme

- Kompakte Bauform, geeignet für beengte Einbausituationen
- Werkzeuglose Wartung dank Schnellverschluss mit Lift-Funktion
- Dichtigkeitsprüfung vor Ort (auch bei DN 50 und DN 70): prüft mit Prüfrichter nach DIN EN 13564, Erfolg bei Nachfüllmenge < 500 ml in 10 Minuten



Triplex für freiliegende Rohrleitungen

[Weitere Herstellerinformationen](#)



Triplex-K mit Schachtsystem

[Weitere Herstellerinformationen](#)



Rückstauautomaten Quatrix-K

[Weitere Herstellerinformationen](#)

ACO GmbH

Absender

Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Deutschland

Tel. +49 4331 354700, Fax +49 4331 354358
kundencenter@aco.com, www.aco.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen“

Mitteilung: