

## Schachtabdeckungen + Rohrdurchführungen

Von Wiedemann



Wiedemann GmbH

Siemensstr. 16-18

25813 Husum

Deutschland

Tel.: +49 4841 778-0

info@wiedemann-technik.de

www.wiedemann-technik.de

**Edelstahl-Schachtabdeckungen** mit Tränenblechabdeckung oder frei wählbarer Oberfläche. Die Schachtabdeckungen sind geprüft nach DIN EN 124/DIN 1229-06. Die befahrbaren Schachtabdeckungen sind grundsätzlich mit oben liegenden Silikondichtungen für höchste Hygieneansprüche mit fressicherer VA/Messing-Schrauben-Mutter-Kombination ausgerüstet.

**Rohrdurchführungen aus Edelstahl** kommen zum Einsatz für das Hindurchführen von Rohren und Leitungen in verschiedenen Ebenen. Erhältlich mit individuell angepasstem Hülsrohrdurchmesser und auch mit individuell angepassten Hüslrohrängen. Auch mit Fest- und Losflansch nach DIN 18195-9.

## Schachtabdeckungen

Aus der Serie Schachtabdeckungen + Rohrdurchführungen von Wiedemann



Für den oberen Abschluss von Schächten und Kanälen mit sicheren Edelstahl-Schachtabdeckungen von Wiedemann-Technik. Je nach Schacht werden die Abdeckungslösungen passgenau angefertigt.

### Übersicht Schachtabdeckungen aus Edelstahl

#### Schachtabdeckungen für Betonfüllung, eckig und rund

Schachtabdeckung für frei wählbare Oberflächen, in eckiger (SA-E-BTF) oder runder Ausführung (SA-RD-BTF)

## Schachtabdeckungen

Aus der Serie Schachtabdeckungen + Rohrdurchführungen von Wiedemann



Schachtabdeckung für frei wählbare Oberflächen, in eckiger Ausführung (SA-E-BTF)

Schachtabdeckung für frei wählbare Oberflächen, in runder Ausführung (SA-RD-BTF)

Belastungsklasse 50 kN, Prüfkraft nach DIN EN 124 und DIN 1229. In geruchs- und wasserdichter Ausführung mit untenliegender Silikondichtung bei der runden Ausführung und oberliegender Ausführung bei der eckigen Ausführung.

Einfache Verriegelung durch fresssichere M12 VA/Messing Schraube-Mutter Kombination, mit einschraubbaren Aushebeösen. Deckel und Rahmen aus 3 mm dickem Blech, Deckel als geschlossene Wanne mit eingeschweißten Bewehrungsstäben ausgeführt.

Oberfläche VA-korngestrahlt

Werkstoff: 1.4301 (AISI 304), 1.4571 (AISI 316 Ti)

Nenngrößen: 600, 800, 1000

[Download Produktinformationsblatt Schachtabdeckung für frei wählbare Oberflächen](#)

### Schachtabdeckungen mit Tränenblechabdeckung, eckig und rund

Schachtabdeckung, befahrbar, in eckiger Ausführung (Modell SA-E-PTÄ) oder in runder Ausführung (Modell SA-RD-PTÄ)

## Schachtabdeckungen

Aus der Serie Schachtabdeckungen + Rohrdurchführungen von Wiedemann



Schachtabdeckungen SA-E-PTÄ mit Tränenblechabdeckung

Schachtabdeckungen SA-RD-PTÄ mit Tränenblechabdeckung

Belastungsklasse: 15 kN, 50 kN, 125 kN, Prüfkraft nach DIN EN 124 und DIN 1229. In geruchs- und wasserdichter Ausführung mit oberliegender Silikondichtung. Einfache Verriegelung durch fresssichere M12 VA/Messing Schraube-Mutter Kombination, mit einschraubbaren Aushebeösen. Rahmen aus 3 mm dickem Prüfkraft nach DIN EN 124 und DIN 1229. In geruchs- und wasserdichter Ausführung mit oberliegender Silikondichtung. Einfache Verriegelung durch fresssichere M12 VA/Messing Schraube-Mutter Kombination, mit einschraubbaren Aushebeösen. Rahmen aus 3 mm dickem Blech, Deckel aus Tränenblech der Rutschhemmungsklasse R11/V10.

Oberfläche VA-korngestrahlt

Werkstoff: 1.4301 (AISI 304), 1.4571 (AISI 316 Ti)

Blech, Deckel aus Tränenblech der Rutschhemmungsklasse R11/V10

Nenngrößen: 600, 800, 1000

[Download Produktinformationsblatt Schachtabdeckungen mit Tränenblechabdeckung](#)