

Sanibroy: Kleinhebeanlagen

Von SFA Deutschland

Sanibroy 



SFA Deutschland GmbH
Waldstr. 23, Gebäude B 5
63128 Dietzenbach
Deutschland

Tel.: +49 6074 309280
Fax: +49 6074 3092890

info@sfa-deutschland.de
www.sanibroy.de

Eine zusätzliche Toilette zu installieren, ist in einem größeren Haushalt oft eine Notwendigkeit und muss unter Umständen auf kleinstem Raum geschehen, weit entfernt vom nächsten Fallrohr oder im Keller unterhalb der Rückstauenebene. Dabei gilt es, die technischen Anforderungen mit den ästhetischen Vorstellungen zu verbinden.

Ob ein modernes, wandhängendes WC inklusive Fördersystem oder eine Fäkalienhebeanlage für ein komplettes Badezimmer – Sanibroy bietet passende Lösungen für jede Situation:

Fäkalienhebeanlagen

Schmutzwasserhebeanlagen

Kompakt WCs

Kondensatpumpen

Schmutzwasserhebeanlagen

Aus der Serie Sanibroy: Kleinhebeanlagen von SFA Deutschland



Schmutzwasserhebeanlagen von Sanibroy ermöglichen den horizontalen Transport des Abwassers über weitere Distanzen oder pumpen es auf ein höheres Niveau, so dass es sicher und hygienisch in die Kanalisation eingeleitet werden kann. Sie sind z. B. dann erforderlich, wenn Sanitärobjekte oder Geräte unterhalb der Rückstauenebene oder weit entfernt vom Hauptkanal installiert werden sollen.

Schmutzwasserhebeanlagen

Wenn Sanitärobjekte wie Waschbecken und Duschen oder Geräte wie Waschmaschine und Geschirrspüler unterhalb der Rückstauenebene oder weit entfernt vom Hauptkanal installiert werden sollen, ist eine Anpassung der Abwasserentsorgung erforderlich.

Schmutzwasserhebeanlagen von Sanibroy bieten eine umfassende Lösung: Sie ermöglichen den horizontalen Transport des Abwassers über weitere Distanzen oder pumpen es auf ein höheres Niveau, so dass es sicher und hygienisch in die Kanalisation eingeleitet werden kann.

Varianten

Da unterschiedliche Einsatzorte spezielle Anforderungen mit sich bringen, hängt die Wahl der geeigneten Anlage von Faktoren wie der notwendigen Förderhöhe bzw. Förderleistung, dem Nutzvolumen und der Temperaturbeständigkeit ab.

Schmutzwasserhebeanlagen

Aus der Serie Sanibroy: Kleinhebeanlagen von SFA Deutschland



Sanifloor +

Sanivite +

Sanifast S

	Einsatzbereich	Förder-höhe	Förder-leistung	Max. Wasser-temperatur	Ø Einlass	Ø Druck-leitung	Motor-leistung
Sanifloor + 1	Walk-In-Dusche	3 m	30 l/min	35 Grad Celsius	16 mm	32 mm	400 W
Sanifloor + 3	Duschwanne	3 m	30 l/min	35 Grad Celsius	16 mm	32 mm	400 W
Sanivite +	Duschkabine, Waschtisch, Badewanne, Waschmaschine, Geschirrspüler, Spüle	5 m	85 l/min	60 Grad Celsius	40 mm	32 mm	400 W
Sanifast S	Duschkabine, Waschtisch, Badewanne, Waschmaschine, Geschirrspüler, Spüle	11 m	200 l/min	90 Grad Celsius	DN 40/50	32 mm	300-850 W

SFA Deutschland GmbH

Absender

Waldstr. 23, Gebäude B 5
63128 Dietzenbach
Deutschland

Tel. +49 6074 309280, Fax +49 6074 3092890
info@sfa-deutschland.de, www.sanibroy.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Sanibroy: Kleinhebeanlagen“

Mitteilung: