

Personensperren

Von Automatic Systems Deutschland



Automatic Systems Deutschland GmbH
Max-Planck-Str. 7
59423 Unna
Deutschland

Tel.: +49 2303 5534040

Fax: +49 2303 5534049

sales.de@automatic-systems.com

de.automatic-systems.com

Die automatischen Vereinzelungsanlagen von Automatic Systems sorgen für authentifizierten Zugang und zur Steuerung von Personenströmen. In der Durchgangsbreite und Höhe lassen sie sich an den architektonischen Stil des Gebäudes anpassen. Die einzelnen Produkte sind mit allen üblichen Zutrittskontrollsystemen kompatibel.

Die einzelnen Produkte im Überblick:

- Sensorschleusen für höchsten Personendurchsatz konzipiert.
- Schwenktüren als perfekte Ergänzung zu Sensorschleusen, als Lösung für Notausgänge.
- Drehsperren für automatische Einlasssteuerung für Standorte mit hohen Personenströmen.
- Mannshohe Drehkreuze für den Einzeldurchgang im Außenbereich.
- Sicherheitstüren als physische und elektronische Sicherheitslösung bei der automatischen Eingangskontrolle.

Sicherheitsschleusen zur Vereinzelung und Steuerung von Personen

Aus der Serie Personensperren von Automatic Systems Deutschland



Sicherheitsschleusen gewährleisten eine strikte Personenvereinzelung für Hochsicherheitsbereiche.

Sicherheitsschleusen für eine automatische Eingangskontrolle

ClearLock

Die Sicherheitsschleusen der Serie ClearLock dienen als Zugangskontrolle sowie der Abwicklung von Fußgängerflüssen. Durch ihr Design und ihre robuste Ausführung sind sie besonders für öffentliche Bereiche wie z. B. Flughäfen, Bürogebäude, Behörden, etc. und Bereiche, die besonderen Schutz benötigen, wie Laboratorien, Militäreinrichtungen, Rechenzentren, geeignet.

Die Sicherheitsschleusen der Serie ClearLock bestehen aus einem Gestell, einem Gehäuse aus lackiertem Stahl sowie einer Glasplatte. Sie garantieren eine gute thermische Isolierung.

Die Sicherheitsschleusen der Serie ClearLock sind mit einem Motor ausgestattet und arbeiten bidirektional.

Eigenschaften

- Gesicherte, automatisierte Personeneingangskontrolle
- Steuerung der Ein- und Ausgänge für Mitarbeiter und Besucher
- Unterstützung des Sicherheitspersonal
- Durchschusshemmung, Vandalismus- und Einbruchsschutz entsprechend EN 1063, 356, EN 1627,
- In der Fassade integrierbar
- Umfangreiches Zubehör für individuelle und bauseitige Anforderungen verfügbar

Sicherheitsschleusen zur Vereinzelung und Steuerung von Personen

Aus der Serie Personensperren von Automatic Systems Deutschland



Aufbau Sicherheitsschleuse, am Beispiel CL 635

1. Oberes Gehäuseeteil
2. Mobile Hindernisse aus transparentem Verbundglas, Stärke 22 mm
3. Seitenabdeckungen aus transparentem Verbundglas, Stärke 22 mm
4. Sockel aus Kunstharzmörtel ,
5. Kontroll- und Steuereinheit und Motorantrieb
6. Spots für die Beleuchtung des Durchgangsbereichs
7. Funktionspiktogramme
8. Präsenz- und Einzelfreigabedetektor.
9. Drucktasten für Not-Öffnung und Gegensprechanlage
10. Verriegelungsschloss



ClearLock 63x, Rundscheule

Einflügelige Schiebetüren

Durchgangsbreite: 600 / 700 / 850 mm

Außendurchmesser: 1050 / 1150 / 1500 mm

ClearLock 64x, Quadratische Schleuse

Einflügelige Schiebetüren

Durchgangsbreite: 600 / 700

Platzbedarf (B x L): 1050 x 1050 / 1150 x 1150 mm

Sicherheitsschleusen zur Vereinzelung und Steuerung von Personen

Aus der Serie Personensperren von Automatic Systems Deutschland



ClearLock 656, Halbkreisförmige Sicherheitsschleuse

Doppelflügelige Schiebetüren

Durchgangsbreite: 900 mm

Platzbedarf (B x L): 1900 x 1485 mm



ClearLock 657, Ovale Sondersicherheitsschleuse

Doppelflügelige Schiebetüren

Innere Schiebetüren

Durchgangsbreite: 1050 mm

Platzbedarf (B x L): 1910 x 1250 mm

Interlock

Die Sicherheitsschleusen der Serie InterLock sind rechteckige Durchgänge mit schnell beweglichen Schiebetüren für eine strikte Vereinzelung und Steuerung von Personen. Durch ihr Design und ihre robuste Ausführung sind sie besonders für öffentliche Bereiche wie z.B. Flughäfen, Bürogebäude, Behörden, etc. und Bereiche, die besonderen Schutz benötigen, wie Laboratorien, Militäreinrichtungen, Rechenzentren, geeignet.

Die Sicherheitsschleusen der Produktreihe InterLock, bestehend aus einem Sockel, einem Rahmen aus lackiertem Stahl und Glasfüllungen, gewährleisten eine gute Wärmedämmung. Die motorbetriebenen Schleusen InterLock sind bidirektional verwendbar.

Eigenschaften

- Gesicherte, automatisierte Personeneingangskontrolle
- Steuerung der Ein- und Ausgänge für Mitarbeiter und Besucher
- Unterstützung des Sicherheitspersonals
- Durchschusshemmung, Vandalismus- und Einbruchsschutz entsprechend EN 1063, 356
- In der Fassade integrierbar
- Umfangreiches Zubehör für individuelle und bauseitige Anforderungen verfügbar

Sicherheitsschleusen zur Vereinzelung und Steuerung von Personen

Aus der Serie Personensperren von Automatic Systems Deutschland



Aufbau Sicherheitsschleuse, am Beispiel IL 673

1. Oberes Gehäuseteil
2. Schiebetüren aus transparentem VSG, Stärke 27 mm.
3. Seitliche Sperrelemente
4. Kunstharz-Sockel
5. Steuer- und Motoreinheit
6. Beleuchtung des Durchgangsbereichs
7. Funktionspiktogramme:
8. Präsenz- und Vereinzelungssensor.
9. Drucktasten
10. Schloss zur Türverriegelung

InterLock 673

Einzeldurchgang

Durchgangsbreite: 900 mm

Platzbedarf (B x L): 1600 x 1200 mm



InterLock 674

Doppeldurchgang

Durchgangsbreite: 700 / 900 mm

Platzbedarf (B x L): 2300 x 1200 mm

Automatic Systems Deutschland GmbH

Absender

Max-Planck-Str. 7
59423 Unna
Deutschland

Tel. +49 2303 5534040, Fax +49 2303 5534049

sales.de@automatic-systems.com, de.automatic-systems.com

Datum:

☐

Per Fax

☐

Per Brief

☐

Für meine Notizen

☐

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Personensperren“

Mitteilung: