

Personenvereinzelungsanlagen

Von Record | Part of ASSA ABLOY

ASSA ABLOY



Record Türautomation GmbH Part of
ASSA ABLOY
Otto-Wels-Str. 9
42111 Wuppertal
Deutschland

Tel.: +49 202 60901-0
Fax: +49 202 60901-11

vertrieb.pds.de@assaabloy.com
www.assaabloyentrance.de

Sensorschleuse mit elektronischem Detektionssystem zu Erkennung von unberechtigten Eintritten und Nachlaufen (tailgating) und als Unfallverhütungseinrichtung. Verschiedenen Ausführungen und Gehäusevarianten (offen, geschlossen oder mit Glasfüllung) lassen sich leicht an die Anforderungen der Inneneinrichtung anpassen. Ein Durchgang kann sowohl für den Ein-, als auch Ausgang genutzt werden. Je nach Durchgangsbreite können Sensorschleusen auch als barrierefreier Durchgang und für kleine Materialtransporte genutzt werden.

Speedgate ASSA ABLOY SG Expression Sensorschleusen

Aus der Serie Personenvereinzelnanlagen von Record | Part of ASSA ABLOY



Sensorschleusen und Speedgates werden für die effiziente und sichere Kontrolle des Personenflusses in stark frequentierten Bereichen, wie z. B. Flughäfen, öffentlichen Verwaltungsgebäuden oder Stadien, eingesetzt.

Speedgates und Sensorschleusen

ASSA ABLOY SG Expression | Speedgate

Speedgates verwalten und überwachen automatisch den Verkehrsfluss von Fußgängern in stark frequentierten Bereichen. Sie öffnen und schließen sich schnell bei gültiger Autorisierung, um sicherzustellen, dass nur berechtigte Personen Zutritt erhalten und lassen sich mit Technologien wie RFID-Karten, Fingerabdruckscannern oder Gesichtserkennungssystemen verbinden. Das Design des ASSA ABLOY SG Expression bietet ein einheitliches Erscheinungsbild, womit sich der Markenauftritt sowie die Architektur eines Unternehmens ergänzen lässt.



ASSA ABLOY SG Expression Speedgate

Speedgate ASSA ABLOY SG Expression Sensorschleusen

Aus der Serie Personenvereinzelungsanlagen von Record | Part of ASSA ABLOY

Design mit Auszeichnung

Das Expression Speedgate verfügt über ein schlankes und minimalistisches Design mit anpassbaren Oberflächen und Materialien. Es lässt sich an verschiedene architektonische und farbliche Anforderungen anpassen.



reddot winner 2024



ASSA ABLOY SG Expression in weißaluminium

Produktinformationen

Gehäuse und Glasflügel

Das ASSA ABLOY SG Expression bietet Glasflügel in drei verschiedenen Höhen und Breiten. Zur Benutzerführung sind LED-Lichtbänder integriert. Die Gehäuseoptionen umfassen offenes Gehäuse, Gehäuse mit Glasfüllung und geschlossenes Gehäuse.

Speedgate ASSA ABLOY SG Expression Sensorschleusen

Aus der Serie Personenvereinzelungsanlagen von Record | Part of ASSA ABLOY



Gehäuselänge 1200 mm | Durchgangsbreite 600 mm | Sperrhöhe 1000 mm



Gehäuselänge 1450 mm | Durchgangsbreite 900 mm | Sperrhöhe 1200 mm



Gehäuselänge 1700 mm | Durchgangsbreite 1100 mm | Sperrhöhe 1800 mm



Offenes Gehäuse



Gehäuse mit Glasfüllung



Geschlossenes Gehäuse

Farben und Oberflächen



ASSA ABLOY Farben, Oberfläche pulverbeschichtet

Mit einer breiten Palette an Farben lässt sich das ASSA ABLOY Speedgate in jede Architektur gestalterisch einbinden.

Das Gehäuse wird hochwertig pulverbeschichtet. Eine besonderes highlight bietet die Pulverbeschichtung in verschiedenen Holzoptiken.

Speedgate ASSA ABLOY SG Expression Sensorschleusen

Aus der Serie Personenvereinzelungsanlagen von Record I Part of ASSA ABLOY



ASSA ABLOY SG Expression in Schwarz und Rot

Benutzerführung

Das Expression Speedgate ist für hohen Benutzerkomfort konzipiert. Der große Durchgangsbereich und die intuitive Bedienung sorgen für ein angenehmes Nutzungserlebnis. Optional ausstatten lassen sie sich mit einer Kartenleser-Abdeckung oder einer Gesichtserkennung.



LED-Symbol zeigt den Durchgangstatus der Sensorschleuse an.



LED-Lichtbänder speziell für Benutzerführung



Sicherheits- und Überwachungssensoren gegen Übersteig- und Nachlaufversuche, sowie Unfallschutz.

Technische Spezifikationen

Mit Sensortechnologie und intelligenten Steuerungssystemen ermöglicht das Expression Speedgate eine schnelle und präzise Erkennung zur Gewährleistung eines reibungslosen und effizienten Personenflusses. Es bietet Hochgeschwindigkeitsbetrieb bei gleichzeitig optimaler Sicherheit.

- Öffnungs-/Schließzeiten: 0,7 Sekunden, abhängig von der Durchgangsbreite
- Haltbarkeit: 10 Millionen Zyklen zwischen Ausfällen (MCFB)
- Betriebstemperatur: +0°C bis 55°C
- Geräuschpegel: 55 dB in 1 m Entfernung
- IP-Schutzart: IP41

[Mehr Informationen zu Speedgate ASSA ABLOY SG Expression](#)

Speedgate ASSA ABLOY SG Expression Sensorschleusen

Aus der Serie Personenvereinzelnanlagen von Record | Part of ASSA ABLOY



ASSA ABLOY SG Expression Speedgate

Broschüre Speedgate ASSA ABLOY SG Expression

Record Türautomation GmbH Part of ASSA ABLOY

Absender

Otto-Wels-Str. 9
42111 Wuppertal
Deutschland

Tel. +49 202 60901-0, Fax +49 202 60901-11

vertrieb.pds.de@assaabloy.com, www.assaabloyentrance.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Personenvereinzelnanlagen“

Mitteilung: