ISOVER- Mineralische Dämmsysteme, Luftdichtheit- und Feuchteschutzsysteme

Von SAINT-GOBAIN ISOVER

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG
Willstätterstr. 60
40549 Düsseldorf
Deutschland

Tel.: +49 621 501-2090

info@isover.de
www.isover.de

ISOVER bietet nichtbrennbare, mineralische Dämmsysteme mit sehr guter Wärme- und Schalldämmung für vielfältige Anwendungen: Außenwand- und Dachdämmung, Holzrahmenbau, Klemmfilze für Dachbereiche, Dämmfilze und Platten für Geschoss- und Tiefgaragendecken sowie Systeme für Luftdichtheit und Feuchteschutz. Rohrschalen aus ULTIMATE-Dämmstoff ermöglichen kombiniert Brand- und Wärmeschutz für Rohrleitungen und Durchführungen.

Topdec - Dämmung für oberste Geschossdecken und Tiefgaragendecken

Aus der Serie ISOVER- Mineralische Dämmsysteme, Luftdichtheit- und Feuchteschutzsysteme von SAINT-GOBAIN ISOVER

Nichtbrennbare Dämmfilze aus Glaswolle und -platten aus Steinwolle zur nachträglichen Dämmung der obersten Geschossdecke mit hervorragenden Wärme-, Brand- und Schallschutzeigenschaften sowie Decken-Dämmplatten aus ULTIMATE oder Steinwolle für sicheren Wärmeschutz von Tiefgaragendecken.

Dämmung der obersten Geschossdecke

Topdec DF 1 - 035 RENO

- sehr gute Wärmedämmung durch WLG 035
- beste Brandschutzklasse: nichtbrennbar, Euroklasse A1
- optimaler Schallschutz mit Strömungswiderstand r ≥ 5 kPa·s/m^2
- sehr reißfestes Oberflächenvlies schützt dauerhaft gegen Beschädigungen und gelegentlichen Wassereintrag
- mit dem Blauen Engel für Innenraumanwendungen ausgezeichnet
- diffusionsoffen und unverrottbar, da anorganisch
- für sporadisches Betreten der obersten Geschossdecke geeignet
- Abmessungen: Rollenbreite 1.200 mm, Dicken 140 – 240 mm

Weitere Informationen zu: Topdec DF 1 – 035 RENO

Topdec - Dämmung für oberste Geschossdecken und Tiefgaragendecken

Aus der Serie ISOVER- Mineralische Dämmsysteme, Luftdichtheit- und Feuchteschutzsysteme von SAINT-GOBAIN ISOVER

Topdec Loft

- sehr gute Wärmedämmung durch WLG 035
- beste Brandschutzklasse: nichtbrennbar, Euroklasse A1
- zusätzliche Sicherheit mit Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C
- verbesserte Schalldämmung nach Verlegung
- diffusionsoffen und unverrottbar, da anorganisch
- für die begehbare Wärmedämmung der obersten Geschossdecke unter Gehbelägen aus Gipsfaser- oder Holzspanplatten, nicht für Wohnzwecke geeignet
- Abmessungen: 1.200 x 625 mm, Dicken 60 – 140 mm
- ausgezeichnet mit dem Blauen Engel für Innenraumanwendungen

Weitere Informationen zu: Topdec Loft

Dämmung Tiefgaragendecke

Decken-Dämmplatten aus ULTIMATE oder Steinwolle für sicheren Wärmeschutz

Topdec - Dämmung für oberste Geschossdecken und Tiefgaragendecken

Aus der Serie ISOVER- Mineralische Dämmsysteme, Luftdichtheit- und Feuchteschutzsysteme von SAINT-GOBAIN ISOVER



ULTIMATE DP 1-031

- sehr gute Wärmedämmung durch WLS 032
- beste Brandschutzklasse: nichtbrennbar, Euroklasse A1
- zusätzliche Sicherheit durch Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C
- ausgezeichnete Schallabsorption: Absorberklasse A, r ≥ 15 kPa·s/m^2
- diffusionsoffen und auch bei erhöhter Luftfeuchte schimmelresistent
- angenehme Verarbeitung, robust und flexibel zugleich durch ULTIMATE
- Rückseite mit Glasvlies und ULTIMATE Schriftzug
- sichtseitenfertige Oberfläche mit Glasvliesstruktur
- Abmessung: 1.250 x 625 mm, Dicken 60 – 120 mm

Weitere Informationen zu: ULTIMATE DP 1-031

Topdec DP 1 struktur / weiß

- hohe Wärmedämmung durch WLG 035
- beste Brandschutzklasse: nichtbrennbar, Baustoffklasse A1
- zusätzliche Sicherheit durch Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C
- ausgezeichnete Schallabsorption: Absorberklasse A, r ≥ 15 kPa·s/m^2
- diffusionsoffen und auch bei erhöhter Luftfeuchte schimmelresistent
- Rückseite mit Glasvlies
- sichtseitenfertige Oberfläche mit Glasvliesstruktur oder weiß
- Abmessung: 1.250 x 625 mm, Dicken 50 – 120 mm

Weitere Informationen zu: Topdec DP 1 struktur / weiß

Topdec - Dämmung für oberste Geschossdecken und Tiefgaragendecken

Aus der Serie ISOVER- Mineralische Dämmsysteme, Luftdichtheit- und Feuchteschutzsysteme von SAINT-GOBAIN ISOVER

Topdec Smartline

- hohe Wärmedämmung durch WLG 035
- beste Brandschutzklasse: nichtbrennbar, Euroklasse A1
- zusätzliche Sicherheit durch Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C
- ausgezeichnete Schallabsorption: Absorberklasse A, r ≥ 15 kPa·s/m^2
- diffusionsoffen und auch bei erhöhter Luftfeuchte schimmelresistent
- umlaufende Fase gleicht leichte Unebenheiten der Decke optisch aus
- Rückseite mit Glasvlies
- sichtseitenfertige Oberfläche mit Glasvliesstruktur
- Abmessung: 1.250 x 625 mm, Dicken 60 – 120 mm

Weitere Informationen zu: Topdec Smartline

Topdec Hardline

- hohe Wärmedämmung durch WLG 035
- beste Brandschutzklasse: nichtbrennbar, Euroklasse A1
- zusätzliche Sicherheit durch Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C
- ausgezeichnete Schallabsorption: Absorberklasse A, r ≥ 15 kPa·s/m^2
- diffusionsoffen und auch bei erhöhter Luftfeuchte schimmelresistent
- sichtseitenfertige Oberfläche mit Glasvlies naturweiß, leicht gewellt, mit geringerem Anspruch an die Optik; Rückseite mit Glasvlies
- feste Plattenstruktur mit stabiler Oberfläche
- Abmessung: 800 x 600 mm, Dicken 60 – 140 mm

Weitere Informationen zu: Topdec Hardline

Topdec - Dämmung für oberste Geschossdecken und Tiefgaragendecken

Aus der Serie ISOVER- Mineralische Dämmsysteme, Luftdichtheit- und Feuchteschutzsysteme von SAINT-GOBAIN ISOVER

Topdec Universal

- hohe Wärmedämmung durch WLG 035
- beste Brandschutzklasse: nichtbrennbar, Euroklasse A1
- zusätzliche Sicherheit durch Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C
- ausgezeichnete Schallabsorption: Absorberklasse A (unbehandelt)
- diffusionsoffen und auch bei erhöhter Luftfeuchte schimmelresistent
- feste Plattenstruktur und Oberfläche mit anorganischem Haftvermittler
- Deckenoptik: ohne Anspruch bleibt die Platte unbehandelt, bei untergeordnetem Anspruch wird farbbeschichtet und bei geringem Anspruch gespachtelt
- Abmessung: 800 x 625 mm, Dicken 60 – 140 mm

Weitere Informationen zu: Topdec Universal