

Türlösungen

Von PAN+ARMBRUSTER



© Julia Reschucha

PAN+ARMBRUSTER GmbH

Raiffeisenstr. 4

77704 Oberkirch

Deutschland

Tel.: +49 7802 7018-0

Fax: +49 7802 7018-40

info@pan-armbruster.de

www.pan-armbruster.de

Die Türsysteme von PAN+ARMBRUSTER werden in raumseitig bündige (PANdoor) oder flurseitig bündige (PANfloor) Türlösungen unterschieden. Spezielle Türen mit besonderen Schalldämmwerten oder Feuerschutzklassen ergänzen das Programm.

Bei den Tür-Modellen kann zwischen Voll- und Glastüren, Alu-Rahmentüren sowie Brandschutztüren gewählt werden. Alle Türen sind mit vorgerichteten Schlössern für Profizylinder ausgestattet und lassen sich problemlos in vorhandene Schließsysteme und/oder in die Gebäudeautomation integrieren.

Produktportfolio (Einteilung nach Zargentypen)

- PANdoor-Türsysteme, Zargentiefe 106 mm
- PANfloor-Türsysteme, Zargentiefe 106 mm
- PANlight-Türsysteme, Zargentiefe 55 mm
- PANEasy-Türsysteme, Zargentiefe 82 mm

Tür-Systeme

Aus der Serie Türlösungen von PAN+ARMBRUSTER



Variantenreiche Türlösungen in der Optik der Trennwandsysteme von PAN+ARMBRUSTER.

Türsysteme eingeteilt nach Zargentypen

Die Türlösungen von PAN+ARMBRUSTER ergänzen die Trennwandsysteme optimal und sorgen für eine uniforme Optik und Funktionalität. Es gibt zwei Hauptsysteme: PANdoor und PANfloor, die jeweils raum- und flurseitig bündig sind. Zudem bietet das Portfolio zahlreiche Türvarianten, darunter Optionen für Schalldämmung und Brandschutz, die auf die spezifischen Bedürfnisse verschiedener Objekte abgestimmt sind.

Basis des PAN+ARMBRUSTER Türsystems ist die **PANbasic** Zarge. Sie zeichnet sich durch eine Ansichtsbreite von 34 mm und ist bandseitig bündig.

Folgende Türblätter können eingesetzt werden: Glasdrehtürblätter, Vollandrehtürblätter, Alu-Rahmentürblätter, 1- und 2-flg. PANbasic Zarge ist ausgelegt für Schalldämmwerte **bis SSK 2/ max. 39 dB**.

PANdoor - raumseitige Bündigkeit

Es bestand von Seiten der Architekten und Planer die Anforderung, Türen in der gleichen Optik wie die der Systemtrennwände anzubieten. Also für Türen in Mauerwerks- oder Gipskartonwänden.

Dafür wurde die Zarge **PANdoor** entwickelt. Diese zeichnet sich durch ihre zweigeteilte Profilstruktur aus, so dass auf der Bandseite die Zarge eine Ansichtsbreite von 34 mm aufweist und Schalldämmwerte **bis SSK 2/ max. 39 dB**¹⁾.

Tür-Systeme


Aus der Serie Türlösungen von PAN+ARMBRUSTER



PANdoor steht für die raumseitige (=bandseitige Bündigkeit) hinsichtlich der Optik. Mit den Voll- und Glastüren (ein- und doppelflügelig), Alu-Rahmentüren sowie Schiebetüren wurde ein durchgängiges Türsystem entwickelt, das vielseitige Lösungen für jede Raumsituation bietet. Vorteil der PANdoor-Lösung ist der zweigeteilte Zargenaufbau, wodurch auch Nischenauskleidungen möglich werden.

Für erhöhte Schalldämmwerte (SSK 4) wurde eine spezielle Plus-Serie entwickelt, die eine doppelte Dichtungsebene integriert. PANdoor plus ist für Alu-Rahmentüren, Blendenrahmentüren oder Volldrehtüren geeignet.

PANfloor - flurseitige Bündigkeit



Neben der Anforderung einer raumseitigen Bündigkeit, bestand die Anforderung einer flurseitigen (bandgegenseitigen) Bündigkeit. Daraus entstand **PANfloor** für Volldrehtüren und Alu-Rahmendreh Türen mit einem Schallschutzwert **von SSK 2 (39 dB^{*)}**.

Die Türen sind mit vorgerichteten Schließern für Profilzylinder ausgestattet, die in vorhandene Schließsysteme oder die Gebäudeautomation integriert werden können.

Für erhöhte Schalldämmwerte (SSK 4) wurde eine spezielle Plus-Serie entwickelt, die eine doppelte Dichtungsebene integriert.

PANfloor plus ist für Alu-Rahmentüren, Blendenrahmentüren oder Volldrehtüren geeignet.

PANblind, PANlight und PANEasy

PANblind ist eine verdeckte Zarge, die im Flurbereich bündig ist und erhöhte Schalldämmwerte aufweist. Sie ist geeignet für Volldrehtüren oder Blendenrahmentüren.

Die Wandlösungen PANlight und PANEasy sind in der jeweiligen Zargenstruktur definiert und können ebenfalls Volldrehtüren, Glasdreh Türen und Alu-Rahmentüren aufnehmen. Beide Lösungen bieten einen Schallschutzwert von SSK 2 auf.

^{*)} Zarge mit einfacher Dichtungsebene

Tür-Systeme

Aus der Serie Türlösungen von PAN+ARMBRUSTER



PANblind, keine Zarge sichtbar, flurseitig flächenbündig



PANlight



PANeasy

Weitere Informationen zu den **Tür-Lösungen**