

Wärmedämmplatten JACKODUR® | JACKON Insulation

Von JACKON Insulation by BEWI




JACKON Insulation GmbH

Carl-Benz-Str. 8
33803 Steinhagen
Deutschland

Tel.: +49 5204 9955-0
Fax: +49 5204 9955-400

info@jackodur.com
www.jackon-insulation.de



© zuckerstaetter.com

XPS-Wärmedämmungen kommen überall dort zum Einsatz, wo dauerhaft druckfeste und feuchtigkeitsunempfindliche Dämmschichten erforderlich sind, beispielsweise bei Bodenplatten, Perimeterdämmungen, Umkehrdächern, zweischaligem Mauerwerk oder im Sockelbereich. Die JACKODUR® Produktfamilie von JACKON Insulation umfasst Lösungen für unterschiedliche Lastanforderungen sowie für konstruktive Details zur Reduzierung von Wärmebrücken. Für die Planung stehen Dämmplatten und ergänzende Systembausteine zur Verfügung, mit denen sich sowohl der Wärmeschutz der Gebäudehülle als auch kritische Anschlussbereiche an Fenstern, Türen, Deckenrändern, Attiken und Sockeln ausbilden lassen. Die nachfolgenden Produktserien decken Anwendungen im Neubau und in der Sanierung ab.

Lösungen für Wärmedämmung und wärmebrückenreduzierte Anschlüsse

- JACKODUR® EVO 300 und JACKODUR® Plus 300 für hochwärmedämmende Anwendungen in Bodenplatte, Perimeter, Dach und Mauerwerk
- JACKODUR® KF 300, KF 500 und KF 700 für Dämmaufgaben mit unterschiedlichen Druckbelastungen, von Standardanwendungen bis zu hoch belasteten Gründungen und Verkehrsflächen
- JACKODUR® Gefiniert als Sockel- und Wärmebrückendämmung sowie als Putzträger
- JACKODUR® EVO Mauerrandstreifen für Fenster- und Türanschlüsse im zweischaligen Mauerwerk
- JACKODUR® Dämmschalung für Deckenränder mit integrierter Dämm- und Schalungsfunktion
- JACKODUR® Z-Folien-Dämmung für Sockel- und Wandfußpunkte im zweischaligen Mauerwerk
- JACKODUR® Dämmkeile für Anschlüsse und Randbereiche von Flachdächern

XPS-Wärmedämmung und Wärmebrückendämmung JACKODUR® | JACKON Insulation

Aus der Serie Wärmedämmplatten JACKODUR® | JACKON Insulation von JACKON Insulation by BEWI



© zuckerstaetter.com

JACKODUR® Wärmedämmung ist eine effektive Wärmedämmung aus geschlossenzelligem extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) gemäß DIN EN 13164 mit Dämmstoffdicken bis zu 400 mm. Die Platten haben eine hohe Druckfestigkeit, sind formstabil, feuchtigkeitsunempfindlich, langlebig und nachhaltig. Sie sind frei von HBCD Flammschutzmitteln sowie Flurchlorkohlenwasserstoffen (FCKW), HFCKW- und HFKW-haltigen Treibmitteln.

Produktübersicht

JACKODUR® Produktfamilie

Produktbezeichnung	λ_D [W/(m·K)]	Druck-festigkeit [kPa]	Kanten-ausbildung	Oberfläche	Typische Anwendungen
JACKODUR® EVO 300 Standard	0,032	300	Stufenfalz	glatt	Perimeterdämmung unter Bodenplatten, Kelleraußenwand, Umkehrdach, Kerndämmung, Estrichdämmung
JACKODUR® Plus 300 Standard	0,027	300	Stufenfalz	glatt	Bodenplatte, Kelleraußenwand, Umkehrdach, Estrich, oberste Geschossdecke, Kerndämmung; geringe Aufbauhöhen
JACKODUR® Plus 300 Gefiniert	0,027	300	Glattkante	gefiniert	Sockeldämmung, Putzträger, verlorene Schalung, Anbetonieren, Wärmebrückendämmung
JACKODUR® KF 300 Standard	0,034-0,036	300	Stufenfalz oder Glattkante	glatt	Perimeterdämmung, Bodenplatten, Umkehrdächer, Kerndämmung, Estrichdämmung, Industriefußböden, Verkehrswegebau
JACKODUR® KF 300 Gefiniert	0,034-0,036	300	Glattkante	gefiniert	Sockeldämmung, Wärmebrückendämmung, Putzträger, Estrichdämmung, Kühlhausbau

XPS-Wärmedämmung und Wärmebrückendämmung JACKODUR® | JACKON Insulation

Aus der Serie Wärmedämmplatten JACKODUR® | JACKON Insulation von JACKON Insulation by BEWI

JACKODUR® KF 500 Standard	0,034-0,035	500	Stufenfalz	glatt	Hoch belastete Bodenplatten, Gründungsplatten, Kelleraußenwände, Umkehrdächer, Estrichdämmung
JACKODUR® KF 700 Standard	0,034-0,035	700	Stufenfalz	glatt	Extrem hoch belastete Bodenplatten, Industriefußböden, Verkehrswegebau, befahrbare Umkehrdächer, lastabtragende Gründungsplatten

Anwendungen

Einsatzbereich bei hoher Witterungsbeanspruchung

Beispielanwendung: Kerndämmung

Zweischalige Außenwände sind so ausgelegt, dass die innere Schale die tragenden sowie bauphysikalischen Funktionen (u. a. Wärmespeicherung und Schallschutz) übernimmt, während die äußere Schale primär dem Witterungsschutz dient.


Die zwischen den Schalen angeordnete Dämmschicht gewährleistet einen optimierten Temperaturverlauf innerhalb der Konstruktion. Dies führt zu reduzierten Transmissionswärmeverlusten im Winter und trägt zur Begrenzung sommerlicher Überhitzung bei. Zweischalige Außenwandkonstruktionen können gemäß DIN 1053 sowohl mit als auch ohne Hinterlüftung der Luftschicht vor der Dämmung ausgeführt werden. Für Kerndämmungen sind ausschließlich Dämmstoffe zulässig, die den Anforderungen der DIN 4108-10, Anwendungstyp WZ, entsprechen.

JACKODUR® Wärmedämmplatten erfüllen diese Anforderungen und sind als Kerndämmung geeignet. Bei der Ausführung ist sicherzustellen, dass die Dämmplatten an der Innenschale fachgerecht befestigt werden, sodass eine homogene und gleichmäßige Dämmschichtdicke gewährleistet ist. Die Vormauerschale kann im Rahmen der praktischen Vermauerbarkeit eng an die Dämmschicht herangeführt werden.

Die Ausbildung des Wandfußpunkts im zweischaligen Mauerwerk kann mit der JACKODUR® Z-Foliendämmung erfolgen. Die geneigte bzw. profilierte Oberfläche ermöglicht eine gezielte Wasserführung und unterstützt die Ableitung von Feuchtigkeit über die integrierte Folienebene.



JACKODUR® Wärmedämmung - Beispielanwendung: Kerndämmung



JACKODUR® Z-Foliendämmung

XPS-Wärmedämmung und Wärmebrückendämmung JACKODUR® | JACKON Insulation

Aus der Serie Wärmedämmplatten JACKODUR® | JACKON Insulation von JACKON Insulation by BEWI

Produkte

JACKODUR® EVO 300 Standard

Die Multilayerplatte erfüllt alle Anforderungen nach DGNB, QNG und BNB. Sie ist die neue Generation an Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS). Die druckfesten Dämmplatten werden umweltfreundlich produziert und enthalten als Zellinhalt Luft. Die Langlebigkeit und die einfache Verarbeitung zeichnen die Wärmedämmung aus.



JACKODUR® EVO 300 Standard

Vorteile:

- Nennwert 0,032 W/(m·K) in allen Dicken
- Umweltfreundlich und ohne halogenierte Treibmittel produziert
- Sichere und schnelle einlagige Verlegung
- 15 mm Stufenfalz
- Format 1265 x 615 mm
- Flächendeckmaß 1250 x 600 mm = 0,75 m
- Dicken 40 bis 400 mm

Einsatzbereiche

- Perimeterdämmung unter Bodenplatte (DIN 4108-10 PB-dh)
- Kelleraußenwanddämmung
- Umkehrdach (bekiest, begrünt und mit Plattenbelägen)
- Kerndämmung
- Dämmung unter Estrich

Weitere technische Daten: [JACKODUR® EVO 300 Standard](#)

JACKODUR® Plus 300 Standard

Der Hochleistungsdämmstoff aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) bietet Dämmeigenschaften mit $\lambda_D = 0,027 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ und unterstützt somit die nachhaltige und energieeffiziente Gebäudeplanung. Er eignet sich für alle Bauanwendungen, bei denen hohe Dämmleistung, aber geringe Aufbauhöhe gefordert ist.

JACKODUR® Plus trägt das DGNB Navigator Label der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB). Im Nachhaltigkeitsdatenblatt sowie im DGNB Navigator sind alle relevanten technischen Daten transparent dargestellt.

[Nachhaltigkeitsdatenblatt](#) und [DGNB Navigator](#)



JACKODUR® Plus 300 Standard SF

Vorteile:

- Bester Lambdawert für geringe Aufbauhöhe
- 25% mehr Dämmleistung
- Sichere einlagige Verlegung bis 400 mm
- Zeit- und kostensparend zu verlegen

15 mm Stufenfalz und glatte, extrusionsverdichtete Oberfläche

- Format 1265 x 615 mm
- Flächendeckmaß 1250 x 600 mm = 0,75 qm
- Dicken 50-400 mm

Einsatzbereiche

- Kelleraußenwanddämmung
- Dämmung unter der Bodenplatte gegen Erdreich (DIN 4108-10 PB-dh)
- Dämmung unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen
- Umkehrdach (bekiest, begrünt, Terrassendach)
- Dämmung der obersten Geschossdecke
- Kerndämmung

Weitere technische Daten: [JACKODUR® Plus 300 Standard SF](#)

XPS-Wärmedämmung und Wärmebrückendämmung JACKODUR® | JACKON Insulation

Aus der Serie Wärmedämmplatten JACKODUR® | JACKON Insulation von JACKON Insulation by BEWI

JACKODUR® Plus 300 Gefiniert GL

Gute Haftung mit bestem Dämmwert. Hochleistungsdämmstoff mit besten Dämmeigenschaften $\lambda_D=0,027 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$. Glatte Kantenausbildung, die Wärmedämmung ist mit einer rauen strukturierten (gefinierten) Oberfläche versehen. Hohe Druckfestigkeit 300 kPa.

Einsatzbereiche

- Als Putzträger
- Sockeldämmung
- Verlorene Schalung
- Zum Anbetonieren
- Wärmebrückendämmung

Glattkante Gefiniert

- Format 1250 x 600 mm
- Dicken 50 - 200 mm



JACKODUR® Plus 300 Gefiniert GL

Weitere technische Daten: [JACKODUR® Plus 300 Gefiniert GL](#)

JACKODUR® KF 300 Standard SF

JACKODUR® KF 300 Standard SF bietet hochwertige und klimafreundliche Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) mit hoher Druckfestigkeit. Das Produkt eignet sich für die nachhaltige Wärmedämmung zur Energieeinsparung von Gebäuden.

JACKODUR® KF ist im DGNB Navigator der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) gelistet. Im Nachhaltigkeitsdatenblatt sowie im DGNB Navigator sind alle relevanten technischen Daten transparent dargestellt.

[Nachhaltigkeitsdatenblatt](#) und [DGNB Navigator](#)



JACKODUR® KF 300 Standard SF

Vorteile:

- Sichere, einlagige Verlegung bis 320 mm
- Zeit- und kostensparend zu verlegen
- Dauerhaft bewährte Wärmedämmung

15 mm Stufenfalz und glatte, extrusionsverdichtete Oberfläche

- Format 1265 x 615 mm
- Flächendeckmaß 1250 x 600 mm = 0,75 qm
- Dicken 30 - 320 mm

Einsatzbereiche

- Perimeterdämmung: Kelleraußenwand, unter Bodenplatte
- Umkehrdachdämmung: bekiest, begrünt, als Plusdach
- Kerndämmung
- Dämmung unter Estrich
- Industriefußboden
- Verkehrswegebau

Weitere technische Daten: [JACKODUR® KF 300 Standard SF](#)

XPS-Wärmedämmung und Wärmebrückendämmung JACKODUR® | JACKON Insulation

Aus der Serie Wärmedämmplatten JACKODUR® | JACKON Insulation von JACKON Insulation by BEWI

JACKODUR® KF 300 Standard GL

Die bewährte XPS-Dämmplatte für vielfältigen Einsatz.

Glatte Kantenausbildung, glatte, extrusionsverdichtete Oberfläche, Druckfestigkeit 300 kPa.

JACKODUR® KF ist im DGNB Navigator der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) gelistet. Im Nachhaltigkeitsdatenblatt sowie im DGNB Navigator sind alle relevanten technischen Daten transparent dargestellt.

[Nachhaltigkeitsdatenblatt](#) und [DGNB Navigator](#)

Glattkante

- Format 1250 x 600 mm
- Dicken 20 - 240 mm



JACKODUR® KF 300 Standard GL

Vorteile:

- Glatte, exakt gearbeitete Kanten für das schnelle und saubere Verlegen
- Für effiziente und nachhaltige Wärmedämmungen

Einsatzbereiche

- Estrichdämmung
- Kerndämmung

JACKODUR® KF 300 Gefiniert GL

JACKODUR® KF 300 Gefiniert ist eine hochwertige und klimafreundliche Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) und eignet sich dank der sehr guten Dämmeigenschaften und hohen Druckfestigkeit optimal für Bauanwendungen. Durch die extrusionsverdichtete Waffelstruktur („gefiniert“) auf der Oberfläche bietet das Produkt zusätzlich sehr gute Haftzugwerte ($\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$) und ist daher ideal als Putzträgerplatte im Sockelbereich geeignet.

JACKODUR® KF ist im DGNB Navigator der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) gelistet. Im Nachhaltigkeitsdatenblatt sowie im DGNB Navigator sind alle relevanten technischen Daten transparent dargestellt.

[Nachhaltigkeitsdatenblatt](#) und [DGNB Navigator](#)




JACKODUR® KF 300 Gefiniert GL

Glatte Kantenausbildung, "gefinierte" extrusionsverdichtete Oberfläche, Druckfestigkeit 300 kN/qm

Glattkante Gefiniert

- Format 1250 x 600 mm
- Dicken 20 - 320 mm



Glatte Kantenausbildung, "gefinierte" extrusionsverdichtete Oberfläche

Vorteile

- Beste Haftungseigenschaften durch strukturierte („gefinierte“) Oberfläche
- Sichere, einlagige Verlegung bis 320 mm
- Zeit- und kostensparend zu verlegen

Einsatzbereiche

- Wärmebrückendämmung
- Sockeldämmung
- Dämmung unter Estrich

XPS-Wärmedämmung und Wärmebrückendämmung JACKODUR® | JACKON Insulation

Aus der Serie Wärmedämmplatten JACKODUR® | JACKON Insulation von JACKON Insulation by BEWI

- Dauerhaft bewährte Wärmedämmung
- Putzträger
- Unterbau für Kühlhausbau

Weitere technische Daten: **JACKODUR® KF 300 Gefiniert GL**

JACKODUR® KF 500 Standard SF

Bewährte XPS-Dämmplatte für sehr hohe Belastungen.

Die klimafreundliche Dämmplatte JACKODUR® KF 500 Standard SF aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) nach EN 13164 eignet sich für vielfältige Bauanwendungen, bei denen die nachhaltige Wärmedämmung von Gebäuden gefordert und die Dämmung hoher Druckbelastung ausgesetzt ist, z.B. unter der Bodenplatte oder auf Flachdächern. Das Material ist druckfest, maßstabil, feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungsfest.

JACKODUR® KF ist im DGNB Navigator der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) gelistet. Im Nachhaltigkeitsdatenblatt sowie im DGNB Navigator sind alle relevanten technischen Daten transparent dargestellt.

Stufenfalz Kantenausbildung; glatte, extrusionsverdichtete Oberfläche; Druckfestigkeit 500 kPa



JACKODUR® KF 500 Standard SF

15 mm Stufenfalz

- Format 1265 x 615 mm
- Flächendeckmaß 1250 x 600 mm = 0,75 qm
- Dicken 40 - 320 mm

Einsatzbereiche

- Perimeterdämmung: Kelleraußenwand; unter Bodenplatte; unter lastabtragender Gründungsplatte
- Umkehrdachdämmung: bekiest; begrünt; als Plusdach
- Dämmung unter Estrich

Vorteile

- Sichere einlagige Verlegung bis 320 mm
- Zeit- und kostensparend zu verlegen
- Dauerhafte, bewährte Wärmedämmung
- Sicherer Schutz vor Wärmebrücken durch Stufenfalz

Weitere technische Daten: **JACKODUR® KF 500 Standard**

JACKODUR® KF 700 Standard SF

Die bewährte XPS-Dämmplatte für extrem hohe Belastungen.

JACKODUR® KF 700 Standard SF ist die klimafreundliche und hochwertige Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol (XPS), die sich durch extrem hohe Belastbarkeit auszeichnet. Aufgrund ihrer Eigenschaften ist sie daher geeignet für unterschiedliche Bauanwendungen wie z. B. als Wärmedämmung im Perimeterbereich unter der lastabtragenden Gründungsplatte oder der Kelleraußenwand sowie zur Dämmung von Umkehrdächern.

JACKODUR® KF ist im DGNB Navigator der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) gelistet. Im Nachhaltigkeitsdatenblatt sowie im DGNB Navigator sind alle relevanten technischen Daten transparent dargestellt.

Stufenfalz Kantenausbildung; glatte, extrusionsverdichtete Oberfläche; Druckfestigkeit 700 kPa



JACKODUR® KF 700 Standard SF

Vorteile:

- Hohe Dämmleistung bei einlagiger Verlegung
- Extrem hoch belastbar
- Zeit- und kostensparend zu verlegen
- Dauerhaft bewährte Wärmedämmung

Einsatzbereiche

- Perimeterdämmung: Kelleraußenwand; unter Bodenplatte; unter lastabtragender Gründungsplatte
- Umkehrdachdämmung: bekiest; begrünt; befahrbar
- Dämmung unter Estrich

XPS-Wärmedämmung und Wärmebrückendämmung JACKODUR® | JACKON Insulation

Aus der Serie Wärmedämmplatten JACKODUR® | JACKON Insulation von JACKON Insulation by BEWI

15 mm Stufenfalz und glatte, extrusionsverdichtete Oberfläche

- Format 1265 x 615 mm
- Flächendeckmaß 1250 x 600 mm = 0,75 qm
- Dicken 50 - 320 mm

- Industriefußboden
- Verkehrswegebau

Weitere technische Daten: **JACKODUR® KF 700 Standard**

Zu den Internetseiten des Herstellers: [Dämmung im Hochbau](#)

Wärmebrückendämmung

Das JACKODUR® Programm bietet verschiedene Produkte speziell für die Vermeidung von Wärmebrücken:

Systemlösung zur Minimierung von Wärmebrücken

Wärmebrücken sind Bereiche der Gebäudehülle mit erhöhtem Wärmestrom infolge geometrischer Randbedingungen (z. B. Außenecken) oder infolge unterschiedlicher Materialeigenschaften (z. B. Stahlbetonbauteile in Mauerwerk). Beide Wärmebrückenarten sind aus energetischen sowie bauphysikalischen und hygienischen Gründen zu vermeiden.

Die dargestellten Anwendungsfälle zeigen, wie durch den gezielten Einsatz geeigneter Produkte aus dem JACKODUR®-System Wärmebrücken wirksam reduziert und daraus resultierende Energieverluste sowie Feuchterisiken (z. B. Tauwasser- und Schimmelbildung) minimiert werden können.



Wärmebrückendämmung

Eigenschaften:

- Wirksame Reduzierung und sichere Vermeidung von Wärmebrücken
- Dauerhaft beständiges, alterungsresistentes Material
- Strukturierte (gefinierte) Oberfläche zur Verbesserung der Haftung am Beton und zur Sicherstellung eines dauerhaften Verbunds
- Gute Bearbeitbarkeit und flexible Anpassung an unterschiedliche konstruktive Randbedingungen



Wärmebrückendämmung - Giebelschalung

XPS-Wärmedämmung und Wärmebrückendämmung JACKODUR® | JACKON Insulation

Aus der Serie Wärmedämmplatten JACKODUR® | JACKON Insulation von JACKON Insulation by BEWI



Wärmebrückendämmung - Deckenrandschalung



Wärmebrückendämmung - Mauerrandstreifen

JACKODUR® EVO Mauerrandstreifen

XPS-Wärmebrückendämmung mit verbesserter Dämmeigenschaft

JACKODUR® EVO Mauerrandstreifen sind speziell zum Schutz vor Wärmeverlust bei Fenster- und Türöffnungen konzipiert und werden im zweischaligen Mauerwerk eingesetzt. Durch die gefinierte Oberfläche mit Waffelstruktur können sie direkt verputzt werden. JACKODUR® EVO Mauerrandstreifen bestehen aus der neuesten Generation druckfesten Dämmstoffs aus dem Hause JACKON Insulation.

Besonders klimafreundlich wird diese Art von extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) durch den Zellinhalt Luft. Dadurch erreichen JACKODUR® EVO Mauerrandstreifen Dämmeigenschaften mit $\lambda_D = 0,032$ W/(m · K) über alle Dicken hinweg.

- Dicken von 60, 80, 100 und 120 mm
- Breiten (entspricht Abstand von Mauerwerk und Verblender) von 100 bis 200 mm
- Länge: 1.250 mm

Vorteile:

- gute Wärmedämmung
- schnell und wirtschaftlich zu verarbeiten
- druckfest, maßstabil, feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungsfest
- gefinierte Oberfläche kann direkt verputzt werden

Einsatzbereich:

- Abschluss von Tür- und Fensteröffnungen



JACKODUR® EVO Mauerrandstreifen

Dämmschalung

Deckenrandschalung, Wärmedämmung und Putzträger in einem Produkt. Das Element aus hochwertigem XPS ist einfach im Nut- und Federverbund zu verlegen. Es ist druckfest, maßstabil, feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungsfest. Es ist kein Ausschalen erforderlich.

XPS-Wärmedämmung und Wärmebrückendämmung JACKODUR® | JACKON Insulation

Aus der Serie Wärmedämmplatten JACKODUR® | JACKON Insulation von JACKON Insulation by BEWI

Dämmschalung JDS

Kombination aus Schalung und XPS-Wärmedämmung für Betondecken. Verlorene Schalung und Dämmung in einem.

- Hochdämmend mit einer Wärmeleitfähigkeit von $\lambda_D = 0,035 \text{ W/(m·K)}$
- Gefinierte Oberfläche mit Waffelstruktur für gute Putzhaftung
- Dicken: 35/50/60mm, Höhen von 160—250 mm und 1.250 mm Länge



JACKODUR® Dämmschalung


Z-Folien-Dämmung

Sockeldämmung im zweischaligen Mauerwerk mit abgeschrägter Oberfläche für die Mauerwerkssperrbahn. Durch die abgeschrägte Oberfläche wird eventuelle Feuchtigkeit aus dem Schalenzwischenraum sicher abgeleitet. Wärmebrückenfrei durch mittige Nut- und Federverbindung.

- Dämmstoffdicken von 80–200 mm
- Höhen: 250 mm und 350 mm
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $0,036 \text{ W/(m·K)}$



JACKODUR® Z-Folien-Dämmung



JACKODUR® Z-Folien-Dämmung

Vorteile:

- Schnell und wirtschaftlich zu verarbeiten
- Nut- und Federausstellung gegen Wärmebrücken

XPS-Wärmedämmung und Wärmebrückendämmung JACKODUR® | JACKON Insulation

Aus der Serie Wärmedämmplatten JACKODUR® | JACKON Insulation von JACKON Insulation by BEWI

Dämmkeil

Optimale Vorbereitung für die Abdichtungsbahn bei der Flachdachdämmung.

- Randabschluss zu aufgehenden Bauteilen im Flachdachbereich.
- Gefaste Eckausbildung gemäß Abdichtungsnorm
- Gewährleistung einer besseren Fügetechnik der Abdichtungsbahn

Vorteile:

- Einfach zu verarbeiten
- Erleichterte Fügetechnik der Abdichtungsbahn
- Sicherer Schutz vor Wärmebrücken



JACKODUR® Dämmkeil

Einsatzbereiche:

- Vorbereitung Flachdachabdichtung
- Zur Vermittlung des Übergangs der Abdichtungsbahn von der Dachfläche zum Rand

Planungsfragen kompakt

Kann XPS als Kerndämmung in zweischaligem Mauerwerk eingesetzt werden?

Ja, XPS kann als Kerndämmung eingesetzt werden, wenn die Anforderungen an Feuchteschutz, Befestigung und Anwendungsbereich erfüllt sind. Maßgeblich sind eine gleichmäßige Dämmschicht sowie konstruktiv korrekt ausgeführte Anschlüsse.

Welche Druckfestigkeit sollte eine XPS-Dämmung unter der Bodenplatte aufweisen?

Die erforderliche Druckfestigkeit richtet sich nach den einwirkenden Lasten und muss im Rahmen der Tragwerksplanung nachgewiesen werden. Für höher belastete Konstruktionen können Dämmstoffe mit 500 oder 700 kPa erforderlich sein.

Was ist bei der Planung von Perimeterdämmungen unter Bodenplatten zu beachten?

Perimeterdämmungen sollten als Teil des gesamten Gründungs- und Wärmeschutzkonzepts geplant werden. Besonderes Augenmerk gilt Wärmebrücken an Fundamenten und Anschlüssen, die bauphysikalisch bewertet und minimiert werden sollten.

Besteht bei einer Kerndämmung die Gefahr von Tauwasser oder Feuchteschäden?

Ja, Feuchterisiken sind abhängig von Wandaufbau, Schlagregenbeanspruchung und Dämmkonzept. Kritische Konstruktionen sollten durch einen bauphysikalischen Nachweis hinsichtlich Feuchte- und Tauwasserverhalten überprüft werden.

Wie lassen sich Wärmebrücken an Fenster-, Tür- und Deckenanschlüssen vermeiden?

Wärmebrücken werden durch eine möglichst lückenlose Dämmebene und sorgfältig geplante Anschlussdetails reduziert. Besonders Fensterlaibungen, Deckenränder und Attiken sollten frühzeitig in der Detailplanung berücksichtigt werden.

Was ist bei der Ausführung von Sockeldämmungen besonders zu beachten?

Entscheidend sind eine dauerhaft funktionsfähige Abdichtung, geeignete Dämmstoffe für den Spritzwasserbereich sowie fachgerecht ausgeführte Übergänge zwischen Perimeterdämmung und Fassadendämmung. Fehler in diesen Bereichen zählen zu den häufigsten Schadensursachen.

Was ist bei Umkehrdächern mit XPS-Dämmung zu beachten?

Bei Umkehrdächern müssen Druckfestigkeit, Langzeitverformung und die tatsächlichen Nutzlasten berücksichtigt werden. Die Dämmung ist auf die geplante Nutzung, Auflasten und Dachkonstruktion abzustimmen.