

Warmwasser

Von STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON



STIEBEL ELTRON Deutschland
Vertriebs GmbH
Dr.-Stiebel-Str. 12
37603 Holzminden
Deutschland

Tel.: +49 5531 7020
Fax: +49 5531 702480

immobilienwirtschaft@stiebel-eltron.de
www.stiebel-eltron.de

Umfangreiches Programm von Warmwassergeräten. Die Produktpalette reicht vom Durchlauferhitzer, über Kochendwassergeräte, verschiedene Speichergeräte bis zum Händetrockner.

Warmes Wasser erscheint heute selbstverständlich. Maßgeschneiderte Lösungen von STIEBEL ELTRON helfen, die Warmwasserkosten zu senken. Welche Energiemengen zur Erwärmung benötigt werden, unterliegt großen Schwankungen. Individuelle Gewohnheiten, Gebäudesituation und die technische Ausstattung sind hier ausschlaggebend. Auch eine moderne zentrale Warmwasserbereitung ist ineffektiv, wenn das warme Wasser lange Wege zurücklegen muss. Ein Großteil der Energie bleibt ungenutzt und geht als Abwärme verloren. Ganz besonders, wenn häufig kleinere Mengen entnommen werden. Eine Erwärmung direkt vor Ort ist in solchen Fällen meist günstiger.

Bei Energiekosten und Umweltbilanz spricht vieles für die elektrische Warmwasserbereitung. Schließlich sind die Kosten für Öl und Gas gestiegen. Elektro-Warmwasser bildet da eine Alternative. Der Komfort, die Qualität und die Effizienz der Geräte leisten ihr Übriges.

Durchlauferhitzer, Kochendwassergeräte

Aus der Serie Warmwasser von STIEBEL ELTRON



Mit einem Durchlauferhitzer lässt sich Warmwasser auf verschiedenste Weise erzeugen. Hydraulisch oder elektronisch gesteuert oder auch vollelektronisch geregelt. Kochendwassergeräte und Kochendwasserautomaten bieten kochendes Wasser direkt aus der Armatur.

Komfort-Durchlauferhitzer

Mit einem Durchlauferhitzer lässt sich Warmwasser auf verschiedenste Weise erzeugen. Hydraulisch oder elektronisch gesteuert oder auch vollelektronisch geregelt. Für weiches oder auch für sehr hartes Wasser. Welche Lösung auch benötigt wird - die Durchlauferhitzer von STIEBEL ELTRON bieten verschiedenste Techniken. Sie sind energiesparend, haben eine lange Lebensdauer und sind komfortabel.

Durchlauferhitzer, Kochendwassergeräte

Aus der Serie Warmwasser von STIEBEL ELTRON

Vollelektronisch geregelte Durchlauferhitzer



DHE Connect

DHE Connect

Der DHE Connect mit 4i Technologie regelt mit Hilfe von drei Sensoren (Zulauftemperatur, Durchflussmenge und Auslauftemperatur) sowie einem Motorventil einen gradgenauen Warmwasserkomfort. Über das Touchdisplay und Touchwheel können vielfältige Funktionen angewählt werden. Auf dem Display werden Verbrauchswerte und -kosten grafisch dargestellt. Eine App ermöglicht die Steuerung auch mit dem Smartphone oder Tablet. Die aktuelle Wetteranzeige und Radiosender kommen per W-LAN direkt aus dem Internet. Der DHE Connect steht in zwei Ausführungen zur Verfügung. Als Variante mit wählbarer Leistung 18/21/24 in einem Gerät oder mit einer Nennleistung von 27 kW.



DHE 18/21/24

DHE 18/21/24

Aufgrund der besonderen Haptik des Drehreglers ist die Bedienung des vollelektronisch geregelten Durchlauferhitzers DHE 18/21/24 mit 4i Technologie (Sensoren für Zulauftemperatur, Durchflussmenge, Auslauftemperatur sowie einem Motorventil) denkbar einfach und gelingt intuitiv. Das beleuchtete Multifunktionsdisplay zeigt klar und übersichtlich die gradgenau einstellbare Wassertemperatur, die ECO-Stufe und die aktuelle Leistungsaufnahme. Energieverbrauch, Durchflussmenge, Uhrzeit, Status- und Serviceanzeige sind im unteren Bereich ablesbar. Individuell programmierbare Temperatur-Speichertasten, Temperaturbegrenzung, Wellness-Duschprogramm, Wannenfüllautomatik und Kindersicherung erhöhen den Komfort und die Sicherheit.

Durchlauferhitzer, Kochendwassergeräte

Aus der Serie Warmwasser von STIEBEL ELTRON

Elektronisch geregelte Durchlauferhitzer

DEL Plus

Der DHE Plus mit 3i Technologie regelt mit Hilfe von drei Sensoren (Zulauftemperatur, Durchflussmenge und Auslaufftemperatur) einen gradgenauen Warmwasserkomfort. Mit hinterleuchtetem Multifunktionsdisplay, Temperaturspeicher, Kindersicherung und dreistufigem ECO-Modus sorgt das Gerät für eine komfortable und sichere Bedienung. Über eine Funkfernbedienung lässt sich der Durchlauferhitzer auch aus der Ferne regeln. Der DHE Plus steht in zwei Ausführungen zur Verfügung. Als Variante mit wählbarer Leistung 18/21/24 in einem Gerät oder mit einer Nennleistung von 27 kW.



DEL Plus

DHB-E

Auch der DHB-E ist mit der 3i Technologie ausgestattet und regelt mit Hilfe von drei Sensoren (Zulauftemperatur, Durchflussmenge und Auslaufftemperatur) einen gradgenauen Warmwasserkomfort. Über den Drehwähler kann die Wunschtemperatur stufenlos von 20 bis 60 °C eingestellt und das LC-Display abgelesen werden. Der DHB-E steht in verschiedenen Nennleistungsvarianten (11 - 27 kW) zur Verfügung und ist mit einer Funkfernbedienung kombinierbar.



DHB-E

Durchlauferhitzer, Kochendwassergeräte

Aus der Serie Warmwasser von STIEBEL ELTRON

Elektronisch gesteuerte Durchlauferhitzer



DHB ST

DHB ST

Mit dreistufiger Temperaturwahl bietet der DHB ST mit 2i-Technologie einen interessanten Einstieg in die Komfortklasse der Durchlauferhitzer. Zwei Sensoren, für Einlauftemperatur und Durchflussmenge, bilden bei den Festtemperaturstufen (ca. 35, 45, 55 °C) die Basis für konstant warmes Wasser. Durch Beimischen an der Armatur lässt sich die Temperatur weiter variieren. Wählbare Geräte-Heizleistungen 18/21/24/27 kW.



HDB-E

HDB-E

Die 2i-Technologie des HDB-E mit zwei Sensoren, für Einlauftemperatur und Durchflussmenge, sorgt einfach und wirtschaftlich für warmes Wasser. Die feste Temperatureinstellung von 55 °C lässt eine individuelle Wunschtemperatur durch Zumischen von kaltem Wasser über die Armatur zu.

Durchlauferhitzer, Kochendwassergeräte

Aus der Serie Warmwasser von STIEBEL ELTRON

Fernbedienungen



FFB 4 Set EU

Funk-Fernbedienung

Die Funkfernbedienung FFB 4 EU ermöglicht die Bedienung des DHE Connect, DHE Touch und DEL Plus. Sie kann in einer Wandhalterung an beliebiger Stelle positioniert werden. Ausgestattet mit einem gut ablesbaren, großen LC-Display; Memoryfunktion für 2 vorprogrammierte Wunschttemperaturen. Temperaturverstellung von 20-60 °C in 0,5 °C Schritten. Stromsparmmodus für verlängerte Batterielebensdauer.

[Fernbedienungen: Technische Details und Produktvarianten](#)

Kompakt-Durchlauferhitzer



DCE

DCE

Die platzsparenden elektronisch geregelten Kompakt-Durchlauferhitzer DCE 11/13 eignen sich insbesondere für die Küchenspüle oder für höheren Warmwasserkomfort am Waschtisch und Handwaschbecken. Elektronisch geregelt sorgen sie für eine gradgenaue Wunschtemperatur im Leistungsbereich.

Durchlauferhitzer, Kochendwassergeräte

Aus der Serie Warmwasser von STIEBEL ELTRON



DHF

DHF

Einfach praktisch und kompakt bringt der hydraulisch gesteuerte Durchlauferhitzer DHF compact control mit zweistufiger Temperatur- und Leistungswahl gute Leistung bei geringstem Platzbedarf.

Kompakt-Durchlauferhitzer: Technische Details und Produktvarianten

Mini-Durchlauferhitzer

Mini-Durchlauferhitzer, elektronisch

Kleindurchlauferhitzer eignen sich besonders bei der Warmwasserversorgung von Gäste-WCs. Sie verbinden gleich zwei Vorteile miteinander. Einerseits den Komfort einer dezentralen Wasserversorgung. Schließlich muss das warme Wasser nicht durch eine lange Zuleitung geführt werden. Und andererseits ist die Warmwasserleistung der Mini-Durchlauferhitzer zum Händewaschen gut geeignet.



Mini-Durchlauferhitzer, elektronisch

Mini-Durchlauferhitzer, elektronisch

Der DEM liefert warmes Wasser gradgenau bis zur Leistungsgrenze und ist auch für vorgewärmtes Wasser z.B. von einer Solaranlage geeignet.

Durchlauferhitzer, Kochendwassergeräte

Aus der Serie Warmwasser von STIEBEL ELTRON

Mini-Durchlauferhitzer, hydraulisch



Mini-Durchlauferhitzer DNM

Mini-Durchlauferhitzer DNM

Für die Versorgung einer Entnahmestelle, an der nur selten und wenig warmes Wasser zur Verfügung stehen muss. Besonders geeignet für das Gäste-WC.



Mini-Durchlauferhitzer, hydraulisch (druckfest)

Mini-Durchlauferhitzer, hydraulisch (druckfest)

Untertisch montiert, versorgt der DHM eine Entnahmestellen. Er wird mit handelsüblichen Druckarmaturen installiert.

Mini-Durchlauferhitzer: Technische Details und Produktvarianten

Kochendwassergeräte

Für jeden Bedarf an kochendem Wasser das richtige Produkt. Kochendwassergeräte bieten heißes Wasser für den Kleinstbedarf bis hin zu fünf Litern kochendem Wasser - passend für zu Haus. Besteht ein höherer Wasserbedarf, bereiten Kochendwasserautomaten große Mengen kochendes Wasser.

Durchlauferhitzer, Kochendwassergeräte

Aus der Serie Warmwasser von STIEBEL ELTRON



EBK 5 G(A) Glasbehälter

EBK 5 G(A) – Kochendwassergeräte mit Glasbehälter

Das Gerät bringt das Wasser im hochwertigen Glasbehälter schnell zum Kochen. Zwei verschiedene Armaturen stehen zur Auswahl.



EBK 5 K(A) Kunststoffbehälter

EBK 5 K(A) – Kochendwassergeräte mit Kunststoffbehälter

Im beständigen Kunststoffbehälter hat das Wasser kurzfristig den Siedepunkt erreicht. Gezapft wird über eine Chrom- oder Kunststoffarmatur.

Kochendwassergeräte: Technische Details und Produktvarianten

Klein-, Wand- und Standspeicher

Aus der Serie Warmwasser von STIEBEL ELTRON



Speichergeräte sind als Wand-, Tisch- und Standspeichergeräte lieferbar. Sie eignen sich für größere Mengen warmen Wassers.

Wandspeicher

Wandspeicher 30 bis 150 Liter

Wandspeicher versorgen den Haushalt mit konstant warmem Wasser. Vier verschiedene Baureihen in sechs unterschiedlichen Größen zwischen 30 und 150 Litern sind erhältlich. Sie versorgen eine oder mehrere Entnahmestellen, als Einkreis- oder Zweikreisgerät je nach Anforderung.

Klein-, Wand- und Standspeicher

Aus der Serie Warmwasser von STIEBEL ELTRON



SHZ 30-150 LCD electronic comfort

SHZ 30-150 LCD electronic comfort

Die Wandspeicher SHZ LCD electronic comfort liefern konstant warmes Wasser bei hoher Effizienz. Mit drei ECO-Funktionen lassen sich Effizienz und Warmwasserbereitung präzise auf den eigenen Bedarf abstimmen.



SH 30-150 S

SH 30-150 S

Die Wandspeicher SH 30-150 S können sowohl als offenes System für eine oder als geschlossenes System für mehrere Entnahmestellen installiert werden. Das Gerät verfügt über eine stufenlose Temperatureinstellung.

Klein-, Wand- und Standspeicher

Aus der Serie Warmwasser von STIEBEL ELTRON



HFA-Z 30-150

HFA-Z 30-150

Die Wandspeicher HFA können als Einkreis-Zweikreis oder im Boilerbetrieb angeschlossen werden. Die Temperatur ist stufenlos von 35 bis 82 °C wählbar.



HFA / EB 80 Z

HFA/EB 80 Z

Der HFA-Z wird als offenes oder geschlossenes Gerät angeschlossen. Er kann auch als Boiler betrieben werden. In diesem Betriebsmodus wird der Speicherinhalt einmalig auf eine vorher gewählte stufenlos einstellbare Wunschtemperatur bis maximal 82 °C aufgeheizt.

Klein-, Wand- und Standspeicher

Aus der Serie Warmwasser von STIEBEL ELTRON



SNZ 80 S

SNZ 80 S

Der SNZ 80 S ist ein druckloses Gerät zur Versorgung einer Entnahmestelle. Über einen 2/3-Anschluss kann eine zweite Entnahmestelle mitversorgt werden.

Durchlaufspeicher



SHD 30 / 100 S

SHD 30/100 S Durchlaufspeicher

Der SHD-Durchlaufspeicher bildet auch im Gewerbe eine Alternative. Mit der stufenlosen Einstellung bis 85 °C versorgt er mehrere Entnahmestellen mit heißem Wasser. Der SHD kann auf drei Arten betrieben werden: als Durchlaufspeicher, als Zweikreispeicher, oder als Einkreispeicher, der auch die Nutzung von vorgewärmtem Wasser bis 75 °C ermöglicht.

Klein-, Wand- und Standspeicher

Aus der Serie Warmwasser von STIEBEL ELTRON

Wandspeicher: Technische Details und Produktvarianten

Kleinspeicher

Kleinspeicher schaffen Platz. Als leistungsstarke und kompakte Warmwassergeräte bilden sie eine ständige warme Wasserquelle. Gerade dort, wo häufig kleinere Mengen benötigt werden, bieten sie Vorteile. Sie werden mit einem 230 V-Anschluss betrieben. Durch die hochwirksame Isolierung wird das warme Wasser sehr energiebewusst ständig bereitgehalten.

Kleinspeicher 5-15 Liter, offen (drucklos)



SNE 5 t ECO

SNE 5 t ECO

Vollelektronischer Kleinspeicher für eine individuelle gradgenaue Einstellung der Wunschttemperatur. Drei auswählbare Zeitprogramme gewährleisten die Bereitstellung von warmem Wasser bei minimalem Energieverlust.



SNU SL Untertischmontage

SNU SL Untertischmontage

Kombiniert mit einer Einlocharmatur für offene Betriebsweise versorgen sie Waschtisch oder Küchenspüle.

Klein-, Wand- und Standspeicher

Aus der Serie Warmwasser von STIEBEL ELTRON



SN SL Übertischmontage

SN SL Übertischmontage

Kombiniert werden sie mit speziellen Wandarmaturen. Das Gerät ist in zwei Anschlussleistungen verfügbar.



SNU 5 L und MAE-K

SNU 5 L und MAE-K Untertischmontage mit Armatur

Das Komplettsystem bestehend aus Kleinspeicher und Armatur für Waschtisch oder Spüle. Wahlweise mit Zweigriff oder Einhebel-Mischarmatur.

Duschboiler



EB 15 SL

EB 15 SL Duschboiler 15 Liter, offen (drucklos)

Der Duschboiler versorgt eine einzelne Dusche mit warmem Wasser. Das Gerät heizt nach dem Einschalten einmalig auf die gewünschte Temperatur und schaltet danach ab.

Klein-, Wand- und Standspeicher

Aus der Serie Warmwasser von STIEBEL ELTRON

Kleinspeicher 5-15 Liter, geschlossen (druckfest)



SHU SL Untertischmontage

SHU SL Untertischmontage

Mit einem druckfestem Innenbehälter für 5 oder 10 Liter Inhalt. In Verbindung mit der Sicherheitsgruppe SVMT kommen handelsübliche Druckarmaturen zum Einsatz.



SH SL Übertischmontage

SH SL Übertischmontage

Mit einem druckfestem Innenbehälter für 10 oder 15 Liter Inhalt. In Verbindung mit der Sicherheitsgruppe KV kommen handelsübliche Druckarmaturen zum Einsatz.

Kleinspeicher: Technische Details und Produktvarianten

Klein-, Wand- und Standspeicher

Aus der Serie Warmwasser von STIEBEL ELTRON

Armaturen für offene Kleinspeicher



Einhebel-Mischarmatur

Untertischmontage

Für die Geräte zur Untertischmontage stehen die folgenden Armaturen zur Auswahl:

- Temperierarmaturen
- Einhebel-Mischarmaturen
- Sensorarmaturen



Zweigriffarmatur

Übertischmontage

Für die Geräte zur Übertischmontage stehen die folgenden Armaturen zur Wahl:

- Zweigriffarmaturen
- Einhebel-Mischarmaturen

Armaturen für geschlossene Kleinspeicher



Armaturen für geschlossene Kleinspeicher

Wo Hygiene großgeschrieben wird, zum Beispiel in der Lebensmittelzubereitung, bei der Patientenversorgung oder in Sanitärbereichen, kommt die berührungslose Sensorarmatur zum Einsatz.

Klein-, Wand- und Standspeicher

Aus der Serie Warmwasser von STIEBEL ELTRON

Armaturen für Kleinspeicher: Technische Detail und Produktvarianten

Tischspeicher

Küchen-Warmwasserspeicher

Der Tischspeicher HT 80 S lässt sich in jede Küchenzeile integrieren oder als Beistellgerät nutzen. Mit 80 Litern Inhalt versorgt er den Nutzer bedarfsgerecht und wirtschaftlich mit warmem Wasser - vom Geschirrspülen in der Küche bis zur Wanne im Bad. Dauerhaft auf Temperatur gehalten oder zum günstigen Nachtstromtarif erwärmt.



Küchen-Warmwasserspeicher HT 80 S

Küchen-Warmwasserspeicher HT 80 S

Mit nur 45 cm Breite und verstellbarer Höhe passt sich der Tischspeicher HT 80 S perfekt an. So sorgt er in der Küche beinahe unsichtbar für warmes Wasser.

Standspeicher

Die großen Speicher versorgen komplette Häuser sofort mit warmem Wasser. Die hochwirksamen Isolierungen ermöglichen einen effizienten Betrieb insbesondere bei Nutzung des preisgünstigen Nachttarifs. Innovativer Korrosionsschutz in Verbindung mit minimaler Wartung garantiert den langjährigen und problemlosen Dauereinsatz. Die breite Modellpalette an modernen Standspeichern bietet vielfältige Möglichkeiten für den Kombinationsbetrieb mit Zentralheizungen, Solaranlagen und Wärmepumpen.

Klein-, Wand- und Standspeicher

Aus der Serie Warmwasser von STIEBEL ELTRON

Warmwasser-Standspeicher 200 bis 400 Liter



SHW

SHW

Für die zentrale Versorgung mit warmem Wasser im Einfamilienhaus bis hin zum Mehrfamilienhaus. Aber auch für den großen Bedarf in Gewerbe und Industrie.

Klein-, Wand- und Standspeicher

Aus der Serie Warmwasser von STIEBEL ELTRON



SHW mit Wärmeaustauscher

Ausführung des Standspeichers SHW mit zusätzlichem Glattrohr-Wärmetauscher.

SHW mit Wärmeaustauscher

Klein-, Wand- und Standspeicher

Aus der Serie Warmwasser von STIEBEL ELTRON



HSTP

HSTP

Der emailierte Stahlbehälter mit Schutzanode verfügt über eine direktumschäumte Wärmedämmung mit Kunststoffüberzug.

Klein-, Wand- und Standspeicher

Aus der Serie Warmwasser von STIEBEL ELTRON

Warmwasser-Standspeicher 200 bis 1000 Liter



SH0

SH0

Der Standspeicher für den großen Bedarf. Eine Wärmedämmung ist als Sonderzubehör separat lieferbar.

Klein-, Wand- und Standspeicher

Aus der Serie Warmwasser von STIEBEL ELTRON

Kombi-Standspeicher 300 bis 1000 Liter



SB..S

SB S

Der Kombi-Standspeicher lässt sich mit Elektroheizflanschen oder Wärmeübertragern kombinieren. Er ist komplett mit einer Wärmedämmung ausgestattet.

Klein-, Wand- und Standspeicher

Aus der Serie Warmwasser von STIEBEL ELTRON



SB AC

SB AC

Für die Kombination bei großem Bedarf. Eine Wärmedämmung ist für den Speicher separat erhältlich.



SB 650 / 3 AC

SB 650/3 AC

Ein Standspeicher mit dreifacher Kombinationsmöglichkeit. Der Speicher eignet sich für den Einsatz in Haushalt, Gewerbe und Industrie.

Klein-, Wand- und Standspeicher

Aus der Serie Warmwasser von STIEBEL ELTRON

Standspeicher: Technische Details und Produktvarianten

Händetrockner

Aus der Serie Warmwasser von STIEBEL ELTRON



Für das Händewaschen auf einer Toilette bieten Händetrockner eine saubere und preiswerte Lösung.

Händetrockner



Ultronic Highspeed-Händetrockner

Händetrockner Ultronic

Der Händetrockner Ultronic ist die neueste Entwicklung im Bereich der High-Speed-Händetrockner. In weniger als 15 Sekunden streift er die Feuchtigkeit von der Handoberfläche vollständig ab.

Händetrockner

Aus der Serie Warmwasser von STIEBEL ELTRON



HTT 5 AM Warmlufthändetrockner

HTT 4 WS/HTT 5 WS/SM/AM Händetrockner

Die HTT-Baureihe ermöglicht ausgesprochen kurze Trocknungszeiten. Sie eignen sich für Toiletten und Bäder im öffentlichen Bereich, die stark frequentiert werden.

[Händetrockner: Technische Details und Produktvarianten](#)