

## Sanitärarmaturen für Wasch- und Duschanlagen

Von KWC Aquarotter



© Fotograf - Hunger & Simmeth GmbH; Postproducer - Florian Hibler

**KWC**

Professional

KWC Aquarotter GmbH

Parkstr. 1-5

14974 Ludwigsfelde

Deutschland

Tel.: +49 3378 818-0

Fax: +49 3378 818-100

[info.de@kwc-professional.com](mailto:info.de@kwc-professional.com)

[kwc-professional.com](http://kwc-professional.com)

Wasch- und Duscharmaturen in hydraulischer oder elektronischer Ausführung, als Hebelmischer sowie Duscharmaturen mit Thermostat. Duschpaneelle für die Aufputzmontage ergänzen das Sortiment.

### Wascharmaturen

#### *Elektronisch gesteuerte Wascharmaturen*

- Elektronikarmaturen mit Opto-Sensor
  - Armaturenlinie F5 (F5E-Mix / F5E-Therm)
  - Armaturenlinie F3 (F3E-Mix / F3E-Therm)
  - Armaturenlinie F4 (F4LT-Med)
  - Armaturenlinie PROTRONIC-S
- Netzwerkfähige Elektronikarmaturen mit Opto-Sensor kompatibel für Wassermanagementsystem AQUA 3000 open
  - Armaturenlinie F5 (F5E-Mix / F5E-Therm)
  - Armaturenlinie F7 (F7E-Mix / F7EV)
- Per Funk parametrierbare Elektronikarmaturen | C-Modul
  - Armaturenlinie F7 (F7E-Mix / F7EV)

#### *Hydraulisch gesteuerte Wascharmaturen*

- Selbstschlussventile
  - Armaturenlinie F5 (F5SV)
  - Armaturenlinie F3 (F3SV)
- Selbstschluss-Mischer
  - Armaturenlinie F5 (F5S-Mix)
  - Armaturenlinie F3 (F3S-Mix)
- Selbstschluss-Thermostatbatterie
  - Armaturenlinie F5 (F5S-Therm)
  - Armaturenlinie F3 (F3ET)

#### *Wascharmaturen mit Hebelmischtechnik*

- Standarmatur
  - Armaturenlinie F5 (F5L-Therm / F5L-Mix)

## Sanitärarmaturen für Wasch- und Duschanlagen

Von KWC Aquarotter

- Armaturenlinie F4 (F4LT-Med)
- Wandarmatur
  - Armaturenlinie F5 (F5L-Therm / F5L-Mix / F5LME)
  - Armaturenlinie F4 (F4LT-Med)
- Armatur für PLANOX Waschplatzeinheiten

### Duscharmaturen

#### *Elektronisch gesteuerte Duscharmaturen*

- Elektronikarmaturen mit Opto-Sensor
  - Armaturenlinie F5 (F5E / F5E-Therm)
  - Armaturenlinie F3 (F3E-Therm)
- Netzwerkfähige Elektronikarmaturen mit Opto-Sensor
  - Armaturenlinie F5 (F5E / F5E-Therm)
- Duschpaneelle mit Elektronikarmaturen
  - Armaturenlinie F5 (F5E-Therm)

#### *Hydraulisch gesteuerte Duscharmaturen*

- Selbstschlussventile
  - Armaturenlinie F3 (F3SV / F3S-Mix)
  - Armaturenlinie F5 (F5S-Therm / F5S-Mix)
- Duschpaneelle mit Selbstschlussventil
  - Armaturenlinie F3 (F3S)
  - Armaturenlinie F5 (F5S-Therm)
- Selbstschluss-Eingriffsmischer
  - Armaturenlinie F5 (F5SM)
  - Armaturenlinie F3 (F3SM)
- Duschpaneelle mit Selbstschluss-Eingriffsmischer
  - Armaturenlinie F5 (F5SM)
- Selbstschluss-Thermostate
  - Armaturenlinie F5 (F5ST)
- Duschpaneelle mit Selbstschluss-Thermostat
  - Armaturenlinie F5 (F5ST)

#### *Duscharmaturen mit Hebelmischtechnik*

- Wandeinbauarmaturen
  - Armaturenlinie F5 (F5L / F5L-Therm)
- Wandarmatur
  - Armaturenlinie F5 (F5L-Therm)
- Duschpaneelle mit Einhebelmischer
  - Armaturenlinie F5 (F5L-Therm)

### *Duschpaneelle*

- F5 Duschpaneelle aus Edelstahl
- F3 Duschpaneelle aus Edelstahl
- F5 Duschpaneelle aus MIRANIT
- F3 Duschpaneelle aus MIRANIT

### *Zubehör*

- Duschköpfe
- Münzkontaktgeber AQUAPAY

## Sanitärarmaturen für Wasch- und Duschanlagen

Von KWC Aquarotter

### Hygienespülung und Thermische Desinfektion

Wasch- und Duscharmaturen von KWC Professional sind bauartabhängig mit Vorrichtungen zur automatischen Hygienespülung und zur thermischen Desinfektion ausgestattet. Je nach Armaturenausführung wird die thermische Desinfektion manuell oder automatisch ausgelöst bzw. gesteuert.

## Wascharmaturen hydraulisch, elektronisch oder manuell gesteuert

Aus der Serie Sanitärarmaturen für Wasch- und Duschanlagen von KWC Aquarotter



Elektronisch gesteuerte Wascharmaturen und Selbstschlussarmaturen in verschiedenen Designs, mit und ohne Temperaturmischung für den universellen Einsatz in öffentlichen und gewerblichen Waschräumen.

### Beschreibung

#### Elektronisch gesteuerte Wascharmaturen PROTRONIC-S

Für alle Modelle PROTRONIC-S gilt:

Mit volumenreduzierter Wasserführung, Batteriekontrollanzeige (bei Batteriebetrieb), Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion. Dynamische Bewegungserkennung.

**Aktivierbare Funktionen über Touch-Code am Sensor:**

Reinigungsabschaltung (3 min), manueller Dauerlauf, manuelle Hygienespülung.

**Einstellbare Funktionsparameter über optionale Fernbedienung:**

Automatische Hygienespülung zur Vermeidung von Stagnationswasser und Reinigungsabschaltung.

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## Waschcharmaturen hydraulisch, elektronisch oder manuell gesteuert

Aus der Serie Sanitärarmaturen für Wasch- und Duschanlagen von KWC Aquarotter

### Varianten

Opto-elektronisch gesteuerte **Waschtischarmatur DN 15, Batteriebetrieb**.

Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser.

Einzelsteuerung mit Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V-Lithium-Batterie und Sensor.

Opto-elektronisch gesteuerte **Waschtischarmatur DN 15, für Netzanchluss**.

Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser.

Einzelsteuerung mit Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor. Mit Steckernetzteil.

Variante mit Wandeinbau-Netzteil.



PROTRONIC-S Modell AQUA131 für vorgemischtes Warmwasser  
oder Kaltwasser, Batteriebetrieb

Opto-elektronisch gesteuerte **Waschtisch-Mischbatterie DN 15, Batteriebetrieb, mit**

**Temperaturwahlhebel**.

Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser.

Einzelsteuerung mit Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V-Lithium-Batterie und Sensor.

Opto-elektronisch gesteuerte **Waschtisch-Mischbatterie DN 15, für Netzanchluss, mit**

**Temperaturwahlhebel**.

Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Einzelsteuerung mit Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor. Mit Steckernetzteil.

Variante mit Wandeinbau-Netzteil.



PROTRONIC-S Modell AQUA130 mit Temperaturwahlhebel,  
Batteriebetrieb

[Produktübersicht und technische Details zu elektronisch gesteuerten Waschcharmaturen](#)

### Selbstschluss-Eingriffsmischer AQUAMIX ZERO

#### Besonderheiten

- Selbstschluss-Funktionskartusche in kolbenloser Bauart, arbeitet selbsttätig und schließt rückschlagfrei.
- Einstellbarer und verdreh sicherer Temperaturanschlag.
- Einstellbare Fließzeit für optimale Objekt-Anpassung.
- DVGW-Registrierung, Schallschutz Armaturengruppe I (modellabhängig)
- Robuste Ganzmetallausführung aus Messing, Oberflächen poliert verchromt.
- Optional mit Hygieneeinheit zur Durchführung von Hygienespülungen und thermischen Desinfektionen.
- Optionale Funktion **Antiblockiersystem (ABS) für Sicherheitsabschaltung** bei Dauerbetätigung verhindert unnötige Wasserverluste in unbeaufsichtigten Waschräumen (modellabhängig).

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## Wascharmaturen hydraulisch, elektronisch oder manuell gesteuert

Aus der Serie Sanitärarmaturen für Wasch- und Duschanlagen von KWC Aquarotter

**AQUAMIX ZERO - Selbstschluss-Eingriffmischer** DN 15 als Standbatterie zum Anschluss an offene Untertischspeicher.

Zum Anschluss an Kaltwasser, mit Griff- oder Hebelkappe aus Metall.

Optional auch als Einheit mit offenem 5 l-Untertischspeicher.



AQUAMIX-Selbstschluss-Eingriffmischer mit Griffkappe für offene Untertischspeicher

**Produktübersicht und technische Details zu hydraulisch gesteuerten Selbstschlussarmaturen**

### Wascharmaturen für Armatureneinheiten

Für Waschanlagen wird der F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer eingesetzt. Mit FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart.

Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser.

Ausführung als **Wandbatterie**, mit übereinanderliegenden, verstellbaren Anschlässen.



Selbstschluss-Eingriffmischer als Wandbatterie

## Wascharmaturen hydraulisch, elektronisch oder manuell gesteuert

Aus der Serie Sanitärarmaturen für Wasch- und Duschanlagen von KWC Aquarotter

F5L-Therm Einhebel-Thermostat DN 15 mit Schrägauslauf zur Montage an Armatureneinheit oder separaten Wandflansch, für Waschanlagen.

Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdreh sicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik.

Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser.

Ausführung als **Wandbatterie**, mit übereinanderliegenden, verstellbaren Anschläßen.



Einhebel-Thermostatarmatur für Armatureneinheiten

## Baunetz\_Wissen\_

Hintergrundinformationen Baunetz\_Wissen: [Sensorarmaturen](#)

KWC Aquarotter GmbH

Absender

Parkstr. 1-5  
14974 Ludwigsfelde  
Deutschland

Tel. +49 3378 818-0, Fax +49 3378 818-100  
[info.de@kwc-professional.com](mailto:info.de@kwc-professional.com), [kwc-professional.com](http://kwc-professional.com)

Datum:

Per Fax  Per Brief  Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Sanitärarmaturen für Wasch- und Duschanlagen“

Mitteilung: