

WPC-Sicht- und Schallschutzzäune NaturinForm

Von NaturinForm

NaturinForm



NaturinForm GmbH

Flurstr. 7

96257 Redwitz

Deutschland

Tel.: +49 9574 65473-0

Fax: +49 9574 6547320

info@naturinform.com

www.naturinform.de

Innovativer, wartungsfreier, formstabiler und witterungsbeständiger Holzwerkstoff WPC (=Wood-Polymer-Composite) für Anwendungen als Sicht- und Schallschutzzäune. Hergestellt im Extrusionsverfahren als gleichbleibende Material-Kombination von ca. 70 % Holzfasern und ca. 30 % lebensmittelechtem PE.

Gerade für den Einsatz im Außenbereich bietet der innovative Holzverbundstoff eine Reihe von Vorteilen: splitterfrei, barfußfreundlich, rutschfest, tropenholzfremd, 100 % recyclebar, geprüfte deutsche Qualität, etc. Da Streichen oder Ölen entfällt, sind die WPC-Sicht- und Schallschutzzäune langfristig schön und wirtschaftlich.

Material

Holz: ausschließlich deutsche Zulieferbetriebe, die PEFC zertifiziert sind, tropenholzfremd, sortenreines frisches Polymer

Pflege

Einfache Reinigung mit Wasser. Kein Ölen oder Streichen notwendig. Flecken ausbürsten.

Die Patina gleicht sich nach einigen Wochen wieder der Gesamtläche an.

Recycling

100% recyclebar

Lieferprogramm

>> Der Flexible << WPC-Sicht- und Schallschutz

>> Der Effektive << WPC-Sichtschutz

Zubehör

Fenstermodule aus Edelstahl oder Acrylglas: Jedes Modul ersetzt jeweils eine herkömmliche Lamelle.

WPC-Sicht- und Schallschutzzäune

Aus der Serie WPC-Sicht- und Schallschutzzäune NaturinForm von NaturinForm



WPC-Sicht- und Schallschutzzäune Der Flexible und Der Effektive mit ungebürsteter Oberfläche, bestehend aus Flächensets und Pfostensets. Die Lamellen und der Rahmen lassen sich zusätzlich auf das benötigte Maß herunterkürzen. Ergänzungsprogramm zum WPC-Sicht- und Schallschutzzaun: Fenstermodule aus Edelstahl oder Acrylglas.

WPC-Sicht- und Schallschutzzaun *Der Flexible*, mit ungebürsteter Oberfläche

Eine besondere Dichtung sowie spezielle Lamellen sorgen für einen verbesserten Lärmschutz, der lästige Umgebungsgeräusche nachweislich um 26 dB (nach DIN EN 10140-2) reduziert. Der Flexible besitzt eine geprüfte Luftschalldämmung der Kategorie B3 (entspricht DIN EN 1793-2 DLR = 26 dB)

[Download Prüfbericht](#) Luftschalldämmung, Der Flexible

WPC-Sicht- und Schallschutzzäune

Aus der Serie WPC-Sicht- und Schallschutzzäune NaturinForm von NaturinForm

Gestaltungsbeispiele *Der Flexible*



NaturinForm Sicht- und Schallschutzzaun *Der Flexible*, Anthrazit mit Element Acrylglass, Pfosten Anthrazit



NaturinForm Sicht- und Schallschutzzaun *Der Flexible*, Kastanienbraun mit Fenstermodul Edelstahl, Pfosten Braun



NaturinForm Sicht- und Schallschutzzaun *Der Flexible*, Titangrau, Fenstermodul Edelstahl, Pfosten Anthrazit



NaturinForm Sicht- und Schallschutzzaun *Der Flexible*, Titangrau, Pfosten Anthrazit

Der Flexible besteht aus Aluminiumpfosten in den Farben Braun oder Anthrazit und ungebürsteten Lamellen, die übereinander gesteckt werden und in der Höhe variabel angepasst werden können. Das Pfostenset aus Aluminium ist zum Aufdübeln mit Bodenanker oder zum Einbetonieren erhältlich. *Der Flexible*

WPC-Sicht- und Schallschutzzäune


Aus der Serie WPC-Sicht- und Schallschutzzäune NaturinForm von NaturinForm

kann auf Wunsch mit Fenstermodulen aus Acrylglas oder Modulen aus Edelstahl ausgestattet werden. Erhältlich ist der Sicht- und Schallschutz in den Farben Kastanienbraun, Titangrau und Anthrazit.

Oberfläche	ungebürstet
Farben	Pfosten: Braun, Anthrazit Flächenset: Kastanienbraun, Titangrau, Anthrazit



Detail Der Flexible, Anthrazit, Pfosten Anthrazit



Der Flexible

Flächenset

ca. Höhe 180 cm x Breite 175 cm

Pfostenset

Pfostenset zum Aufdübeln mit Bodenanker, Höhe ca. 195 cm

Pfostenset zum Einbetonieren, Höhe ca. 245 cm

WPC-Sicht- und Schallschutzzäune

Aus der Serie WPC-Sicht- und Schallschutzzäune NaturinForm von NaturinForm



Kastanienbraun



Titangrau



Anthrazit

[Download Aufbauvorschrift *Der Flexible*](#)

WPC-Sichtschutzzaun *Der Effektive*, mit ungebürsteter Oberfläche

Der Effektive Sichtschutzzaun bringt eine preisgünstige Variante im Sichtschutzsortiment von NaturinForm und bietet eine große Gestaltungsvielfalt. Durch den modularen Aufbau sind Höhen und Breiten frei wählbar. Eckausbildungen können mit dem Pfosten des Schallschutzzauns *Der Flexible* kombiniert werden.



Der Effektive, Titangrau, Pfosten Anthrazit

WPC-Sicht- und Schallschutzzäune

Aus der Serie WPC-Sicht- und Schallschutzzäune NaturinForm von NaturinForm



Der Effektive, hier mit Elementen aus Acryl und Lochblech

Gestaltungsbeispiele *Der Effektive*



NaturinForm Sichtschutzzaun *Der Effektive*, Anthrazit, Fenstermodul Acryl, Pfosten Anthrazit



NaturinForm Sichtschutzzaun, *Der Effektive*, Anthrazit, Fenstermodul Edelstahl, Pfosten Anthrazit

WPC-Sicht- und Schallschutzzäune

Aus der Serie WPC-Sicht- und Schallschutzzäune NaturinForm von NaturinForm



NaturinForm Sichtschutzzaun *Der Effektive*, Kastanienbraun, Fenstermodul Acryl, Pfosten Braun



NaturinForm Sichtschutzzaun *Der Effektive*, Titangrau, Pfosten Anthrazit



NaturinForm Sichtschutzzaun *Der Effektive*, Titangrau, Fenstermodul Acryl, Pfosten Anthrazit

WPC-Sichtschutzzaun, pflegeleicht, als Abgrenzung und Sichtschutz von Grundstücksteilflächen. Passend zu den WPC-Terrassendielen

- Variabel auf das gewünschte Maß in Breite und Höhe anpassbar
- Grundpfosten aus pulverbeschichtetem Aluminium zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln mit Bodenanker
- Eckpfosten aus Aluminium zum Einbetonieren
- Zaun in Holzoptik, Oberfläche ungebürstet

WPC-Sicht- und Schallschutzzäune

Aus der Serie WPC-Sicht- und Schallschutzzäune NaturinForm von NaturinForm

Oberfläche	ungebürstet
Farben	Pfosten: Braun, Anthrazit Flächenset: Kastanienbraun, Titangrau, Anthrazit




Montagevideo *Der Effektive*

WPC-Sicht- und Schallschutzzäune

Aus der Serie WPC-Sicht- und Schallschutzzäune NaturinForm von NaturinForm



Detail *Der Effektive*, Titangrau, Pfosten Anthrazit



Flächenset

ca. Höhe 180 cm x Breite 178 cm

Pfostenset

Pfostenset zum Aufdübeln mit Bodenanker, Höhe ca. 195 cm

Pfostenset zum Einbetonieren, Höhe ca. 245 cm



Kastanienbraun



Titangrau



Anthrazit

[Download Aufbauvorschrift *Der Effektive*](#)

WPC-Sicht- und Schallschutzzäune

Aus der Serie WPC-Sicht- und Schallschutzzäune NaturinForm von NaturinForm

Fenstermodule aus Edelstahl oder Acrylglas

Mit modernen Fenstermodulen aus Edelstahl und mattem Acrylglas bietet das WPC-Sicht- und Schallschutz-Programm von NaturinForm neue Gestaltungsvarianten. Die rostfreien Lochblech- oder matten Acrylglas-Module lockern die blickdichten Zaunfelder in Holzoptik auf und verschaffen dort, wo gewünscht, Durchblick. Die dekorativen Elemente lassen sich problemlos in die modular aufgebauten NaturinForm-Wandsysteme integrieren. Jedes Modul ersetzt jeweils eine herkömmliche WPC-Lamelle. Die Montage erfolgt mit einem Adapterprofil, passgenau zu den verfügbaren WPC-Lamellenfarben Kastanienbraun, Titangrau und Anthrazit. Die Module werden zusätzlich zum bestehenden Sicht- und Schallschutzzaun angeboten und können in beliebiger Anzahl eingesetzt werden.




Fenstermodul Acryl und Edelstahl

	Fenstermodul Acryl	Fenstermodul Edelstahl
Farbe Modul	matt	Edelstahl
Farbe Adapterprofil	Kastanienbraun, Titangrau, Anthrazit	Kastanienbraun, Titangrau, Anthrazit

WPC-Sicht- und Schallschutzzäune

Aus der Serie WPC-Sicht- und Schallschutzzäune NaturinForm von NaturinForm

Universallamelle für verschiedene Anwendungszwecke




Die Universallamelle in den Farben Kastanienbraun, Titangrau und Anthrazit wurde speziell für verschiedene Anwendungszwecke entwickelt. Sie kann mit den Pfosten der beiden Sichtschutzzäune *Der Effektive* und *Der Flexible* – auch miteinander kombiniert – verwendet werden.

Als Schallschutz fungiert die Universallamelle in Verbindung mit den Pfosten des Schallschutzzauns *Der Flexible* (geprüfte Schalldämmung von 26 dB, das entspricht der Kategorie B3 der Luftschalldämmung nach DIN EN 1793-2).


Grundsätzlich muss die Universallamelle in der Länge von 4 Meter zwei Mal unterstützt werden und darf keinen Erdkontakt haben. Als Abschlussprofil ist eine Lamelle ohne Feder erhältlich. Bezüglich der aufnehmbaren Windlasten ist die Universallamelle nach DIN EN 1794-1 :2011 geprüft und hält stand.

[Download Prüfbericht der aufnehmbaren Windlasten](#)


Farbrange Die Universallamelle



Flächenset Kastanienbraun



Flächenset Titangrau



Flächenset Anthrazit