

megawood® Terrassendielen aus GCC (German Compact Composite) - NEU

Von megawood by Novo-Tech



NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG
Siemensstr. 31
06449 Aschersleben
Deutschland

Tel.: +49 3473 22503-0
Fax: +49 3473 22503-15

info@megawood.com
www.megawood.com

WPC-Terrassendielen aus GCC (German Compact Composite) sind massive, durchgefärbte Dielen ohne Hohlkammern für dauerhaft bewitterte Außenflächen. Sie eignen sich für private und gewerbliche Terrassen, für Sanierungen mit geringer Aufbauhöhe, für Dachterrassen und Flachdächer sowie für barfuß genutzte Pool- und Spa-Bereiche. Die Oberflächen sind splitterfrei, rutschhemmend und pflegeleicht; ein regelmäßiges Ölen oder Streichen entfällt.


Je nach Planungsaufgabe stehen unterschiedliche Dielenserien und Formate mit passenden Unterkonstruktionen zur Verfügung. Für tragende Konstruktionen bestehen bei ausgewählten Formaten und Farben allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen

Lösungen für Terrassenbeläge im Außenbereich

- Terrassen auf Betonplatten und im Bestand mit geringer Aufbauhöhe
- Dachterrassen und Flachdächer, inklusive Anwendungen ohne Dielengefälle
- Pool-, Spa- und Wellnessbereiche mit rutschhemmenden Barfußoberflächen

WPC Terrassendielen für Dachterrassen und Flachdächer

Aus der Serie megawood® Terrassendielen aus GCC (German Compact Composite) - NEU von megawood by Novo-Tech



megawood® Terrassendielen aus GCC (German Compact Composite) eignen sich für hochwertig gestaltete Dachterrassen, Flachdächer, Penthouse-Terrassen und gemeinschaftlich genutzte Dachflächen. Die massiven, pflegeleichten Dielen verbinden eine holznahe Anmutung mit Eigenschaften, die bei bewitterten Außenflächen gefragt sind: Sie sind splitterfrei, barfußtauglich und müssen nicht regelmäßig geölt oder gestrichen werden. Für die Planung auf Dächern sind insbesondere die sichere Entwässerung, eine geeignete Unterkonstruktion, ausreichende Unter- und Hinterlüftung sowie die objektbezogene Berücksichtigung von Aufbauhöhe, Statik und Windsog entscheidend. Teaser

Dachterrassen mit langlebigem, pflegeleichtem Belag gestalten

Übersicht der Anwendungen

Anforderung	Geeignete Dielen
Dachterrasse ohne umsetzbares Dielengefälle	DELTA
Ebene, offen verfügte Deckfläche	DELTA
Dachterrasse eines Hotels, Bürogebäudes oder Mehrfamilienhauses	DYNUM
Stark frequentierte Gemeinschafts- und Aufenthaltsflächen	DYNUM, insbesondere DYNUM Maxi
Großzügige Fläche mit breiten Dielen und ruhigem Fugenbild	DYNUM Jumbo oder DYNUM Maxi
Natürlich gehobelte, wohnliche Oberflächenwirkung	PREMIUM
Tragende Konstruktion mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung	DYNUM Maxi oder PREMIUM Jumbo – jeweils nur in den freigegebenen Farben, Formaten und Systemaufbauten

Anforderungen und Eigenschaften

Dachterrassen erweitern Wohn-, Arbeits- und Aufenthaltsflächen nach außen. Der Bodenbelag soll sich gestalterisch in die Architektur einfügen, dauerhaft bewitterbar sein und eine angenehme Nutzung ermöglichen. megawood® Terrassendielen werden massiv und ohne Hohlkammern gefertigt. Sie sind für Außenflächen konzipiert, bei denen eine pflegeleichte Alternative zu klassischen Holzdielen gefragt ist.

Das Terrassensystem basiert auf dem Werkstoff GCC – German Compact Composite. Die Dielen sind in zwei Werkstoffvarianten verfügbar: GCC HOLZart für eine besonders holznahe Ausstrahlung und GCC HARZart für spezifische Eigenschaften bei stärker beanspruchten Anwendungen. Durch den hohen Anteil an Naturfasern entwickelt sich der endgültige Farbton nach der Verlegung durch Bewitterung; laut Hersteller ist diese Farbreifung je nach Sonneneinstrahlung nach etwa sechs bis acht Monaten abgeschlossen.

Was ist GCC (German Compact Composite) ?

GCC (German Compact Composite) ist ein polymergebundener Holzwerkstoff mit einem hohen Anteil natürlicher Holzfasern in Verbindung mit Polymeren aus aufbereiteten Kunststoffen und weiteren Additiven, beispielsweise für Bindung und Farbgebung. Die Holzfasern stammen aus Restholz der Hobel- und Sägeindustrie

WPC Terrassendielen für Dachterrassen und Flachdächer

Aus der Serie megawood® Terrassendielen aus GCC (German Compact Composite) - NEU von megawood by Novo-Tech

sowie aus PEFC-zertifizierter europäischer Forstwirtschaft. Durch das Extrusionsverfahren entstehen massive, durchgefärbte Terrassendielen ohne Hohlkammern und ohne zusätzliche Kunststoffummantelung.

Die Dielen verbinden eine holznahe Optik und Haptik mit Eigenschaften, die für dauerhaft bewitterte und häufig feuchte Außenflächen relevant sind. Sie sind pflegeleicht, müssen nicht regelmäßig geölt oder gestrichen werden und sind für barfuß genutzte Terrassen konzipiert. Für Poolumrandungen, Liegeflächen und Spa-Außenbereiche sind insbesondere die splitterfreien und rutschhemmenden Oberflächen wichtig.

Das Material wird in zwei Werkstoffcharakteren angeboten:

- **GCC HOLZart:** enthält bis zu 75 % Naturfasern und steht für eine besonders holznahe Anmutung. Die für Pool- und Spa-Bereiche empfohlene Diele gehört zu dieser Werkstoffvariante.
- **GCC HARZart** enthält mindestens 50 % Holzfasern; ein Teil der Rezeptur wird durch recyceltes Kunstharz ersetzt. Dies unterstützt spezifische Eigenschaften für stark beanspruchte Flächen.

Geeignete Dielen für Dachterrassen und Flachdächer

DELTA – Terrassendiele für Flächen mit besonderen Gefälleanforderungen



DELTA Terrassendielen

DELTA ist besonders für Dachterrassen und Flachdachaufbauten geeignet, bei denen ein Gefälle in Dielenlängsrichtung nicht umgesetzt werden kann oder die Gestaltung eine möglichst ebene Deckfläche erfordert. Ihre quer strukturierte, mattierte Oberfläche ermöglicht die Verlegung als offenes Deck mit 0 % Gefälle. Das macht DELTA zu einer wichtigen Option für Dachflächen mit anspruchsvollen Anschlussdetails oder bestehenden baulichen Gegebenheiten.

Die Diele wird einseitig mit einer 5-mm-Fuge verlegt und ist in der Brandschutzklasse Cfl-s1 nach DIN EN 13501-1:2010 als schwer entflammbar klassifiziert. Die Dachabdichtung und die Entwässerung der Gesamtkonstruktion müssen objektbezogen geplant werden; die Möglichkeit einer ebenen Dielenverlegung ersetzt keine funktionsfähige Dachentwässerung.

WPC Terrassendielen für Dachterrassen und Flachdächer

Aus der Serie megawood® Terrassendielen aus GCC (German Compact Composite) - NEU von megawood by Novo-Tech

Formate und Farben

Format	Lieferlängen
21 × 145 mm	420, 480 und 600 cm



Farbübersicht DELTA


Befestigung

Befestigung: Rastklammer oder Clip

Weitere Informationen zu Delta

[Delta Terrassendiele | Ausschreibungstexte zu Delta 21 x 145 mm](#)


Objektbeispiele DELTA



Terrassendiele DELTA in Varia Grau mit offener Fuge



Terrassendiele DELTA in Ingwer



Terrassendiele DELTA in Lorbeer, in Thale am Hexentanzplatz (Harz)

WPC Terrassendielen für Dachterrassen und Flachdächer

Aus der Serie megawood® Terrassendielen aus GCC (German Compact Composite) - NEU von megawood by Novo-Tech

DYNUM – robuste Großformatdielen für stark beanspruchte Dachflächen



DYNUM - Fullhaus Regensburg (© Fullhaus GmbH)

DYNUM ist für hoch frequentierte und großzügige Dachterrassen geeignet, etwa bei Hotels, Bürogebäuden, Gastronomie, Wohnungsbau oder öffentlichen Aufenthaltsflächen. Die strukturierte, mattierte Oberfläche erzeugt ein markantes, naturinspiriertes Erscheinungsbild. Mit zwei großzügigen Formaten unterstützt die Serie eine ruhige Flächenwirkung mit vergleichsweise wenigen Fugen.

Die Variante DYNUM Maxi 25×293 mm ist besonders für Objektanwendungen relevant. Für die Farben Cardamom und Nigella besteht bei einer Holz- oder Stahlunterkonstruktion mit Clipbefestigung und 65 cm Achsabstand eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. DYNUM ist zudem als schwer entflammbar der Klasse Cfl-s1 nach DIN EN 13501-1:2010 eingestuft.

Formate und Farben

Format	Lieferlängen
21 × 242 mm, Jumbo	420, 480 und 600 cm
25 × 293 mm, Maxi	420, 480 und 600 cm

WPC Terrassendielen für Dachterrassen und Flachdächer

Aus der Serie megawood® Terrassendielen aus GCC (German Compact Composite) - NEU von megawood by Novo-Tech



DYNUM Farbübersicht

Befestigung und Fugenbild


Befestigung: Rastklammer oder Clip

Fugenbreite: 5 mm


Weitere Informationen zu Dylum

Dylum Terrassendiele | Ausschreibungstexte Dylum 21 x 242 mm | Dylum 25 x 293 mm

Objektbeispiele Dylum



Terrassendiele DYNUM in Nigella, Abdeckung Bürstenfilter auf einem Koiteich



Terrassendiele DYNUM in Cardamom, Dachterrasse Funkhaus 89.0 RTL Halle/Saale




Terrassendiele DYNUM in Cardamom, Dachterrasse Funkhaus 89.0 RTL Halle/Saale

WPC Terrassendielen für Dachterrassen und Flachdächer

Aus der Serie megawood® Terrassendielen aus GCC (German Compact Composite) - NEU von megawood by Novo-Tech

PREMIUM – natürlich gehobelte Oberfläche für hochwertige Dachterrassen



PREMIUM Terrassenbelag

PREMIUM eignet sich für Dachterrassen mit einer natürlichen, wohnlichen Holzoptik. Die Diele besitzt eine oszillierend gehobelte Oberseite und eine gebürstete Unterseite. Sie kann mit offener 8-mm-Fuge oder – bei ausreichendem Gefälle und ausreichender Unterlüftung – mit Nutleiste als geschlossene Fuge gestaltet werden.

Für Dachterrassen mit Anforderungen an tragende Konstruktionen ist insbesondere das Format PREMIUM Jumbo 21 × 242 mm relevant: In den Farben Nussbraun und Basaltgrau besteht bei einer Stahl- oder Holzunterkonstruktion mit Clipbefestigung und 40 cm Achsabstand eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

Formate und Farben

Formate	Lieferlängen
21 × 145 mm	420, 480 und 600 cm
21 × 242 mm, Jumbo	420, 480 und 600 cm

WPC Terrassendielen für Dachterrassen und Flachdächer

Aus der Serie megawood® Terrassendielen aus GCC (German Compact Composite) - NEU von megawood by Novo-Tech



PREMIUM Farbübersicht

Befestigung und Fugenbild

Befestigung: Rastklammer oder Clip

Fugenbild: 8 mm offen; alternativ geschlossene Fuge mit Nutleiste bei geeignetem Aufbau

Weitere Informationen zu Premium

Premium Terrassendiele | Ausschreibungstexte Premium 21 x 145 mm | Premium 21 x 242 (Jumbo)

WPC Terrassendielen für Dachterrassen und Flachdächer

Aus der Serie megawood® Terrassendielen aus GCC (German Compact Composite) - NEU von megawood by Novo-Tech


Objektbeispiele PREMIUM



Terrassendiele PREMIUM in Nussbraun mit Nutleiste



Terrassendiele PREMIUM in Nussbraun mit Nutleiste



Terrassendiele PREMIUM in Nussbraun mit Nutleiste

Planungsrelevante Hinweise für Dachterrassen

Bei Dachterrassen und Flachdächern ist der Terrassenbelag als Teil eines abgestimmten Gesamtaufbaus zu planen. Neben der Dielenwahl sind insbesondere die vorhandene Dachabdichtung, die Entwässerungsebene, die zulässige Flächenlast, die Aufbauhöhe, die Rand- und Anschlussausbildung sowie Windlasten zu berücksichtigen.

Für offen verfugte Decks empfiehlt megawood® grundsätzlich mindestens 2 % Gefälle. Bei geschlossenen Fugen sind mindestens 2 % Gefälle zwingend erforderlich. Eine Ausnahme bildet DELTA: Aufgrund ihrer Querstruktur ist eine Verlegung des offenen Decks ohne Gefälle möglich. Unabhängig davon müssen Unter- und Hinterlüftung dauerhaft sichergestellt werden, damit Feuchte abgeführt wird und Ablagerungen beziehungsweise Staunässe reduziert werden.

Bei Dachterrassen mit tragenden oder bauaufsichtlich nachzuweisenden Konstruktionen sind ausschließlich die jeweils freigegebenen Formate, Farben, Befestigungsarten und Achsabstände der Unterkonstruktion anzuwenden.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit bei megawood®

Der GCC-Werkstoff von NOVO-TECH verbindet natürliche Rohstoffe mit recycelten Materialien und folgt einem konsequenten Kreislaufansatz. Durch den Einsatz von Reststoffen, eine ressourcenschonende Produktion und die Rückführung gebrauchter Produkte ist das System darauf ausgelegt, Materialien langfristig im Kreislauf zu halten und den Verbrauch neuer Ressourcen zu reduzieren.

- **Cradle to Cradle Certified®** Gold und Platin bei der Materialgesundheit
- bis zu 75 % Holzfasern aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen
- ressourcenschonender Materialeinsatz durch Nutzung von 100 % PEFC-zertifizierten Holzresten aus der industriellen Verarbeitung
- Fokus auf regionale Wertschöpfungsketten (Deutschland)

WPC Terrassendielen für Dachterrassen und Flachdächer

Aus der Serie megawood® Terrassendielen aus GCC (German Compact Composite) - NEU von megawood by Novo-Tech

- Kombination mit recycelten Polymeren aus Windkraft-Rotorblättern, mehrfach wiederverwendbar im Materialkreislauf
- megawood® betreibt ein eigenes Rücknahmesystem für gebrauchte Produkte
- megawood® nutzt teilweise Photovoltaikanlagen zur Energiegewinnung sowie die Abwärme für die Gebäudeheizung

Weitere Zertifikate zum Nachhaltigkeitsmanagement bei megawood®

[Nachhaltigkeitszertifikate](#)

Planungsfragen kompakt

Wie wird eine WPC-Unterkonstruktion auf einer Dachabdichtung schadensfrei gelagert?

WPC-Dielen dürfen nicht direkt auf der Abdichtungsbahn aufliegen. Erforderlich ist ein Systemaufbau aus zur Abdichtung kompatibler Schutz- und Trennlage, lastverteilernder Lagerung (z. B. Stelzlager oder Gummigranulat-Pads) sowie einer Unterkonstruktion, die den Wasserablauf zur Dachentwässerung nicht unterbricht. Bei Fertiggaragen ist vorab zu klären, wohin Lasten eingeleitet werden dürfen.

Muss die Tragfähigkeit des Daches für einen WPC-Terrassenbelag statisch nachgewiesen werden?

Ja. Maßgebend ist nicht nur das Eigengewicht der Dielen, sondern der gesamte Aufbau aus Unterkonstruktion, Lagerung, Verkehrslasten und gegebenenfalls Geländerlasten. Hersteller fordern einen statisch ausreichend bemessenen, tragfähigen Unterbau. Die statische Klärung muss vor der Belagsentscheidung erfolgen.

Welches Gefälle und welche Entwässerung braucht eine WPC-Dachterrasse?

Die Dachabdichtung benötigt gemäß DIN 18531 in der Regel mindestens 2 % Gefälle. Für Hohlkammerprofile fordern Hersteller ebenfalls mindestens 2 % Längsgefälle und ausreichende Unterlüftung. Die Unterkonstruktion darf den Wasserablauf nicht blockieren, und Dachabläufe müssen für Revision und Wartung zugänglich bleiben.

Was ist bei geringer Aufbauhöhe und niedrigen Türschwellen auf einer Dachterrasse zu beachten?

Geringe Aufbauhöhen von 5 bis 10 cm erzeugen einen Zielkonflikt zwischen Belagsstärke, Unterkonstruktion, Gefälle und normgerechtem Schwellenanschluss. WPC auf Unterkonstruktion kann Niveauversprünge flexibler überbrücken als Plattenbeläge, entbindet aber nicht von den Anforderungen an Abdichtungsanschluss und Entwässerung. Bei sehr niedrigen Schwellen sind nach aktueller Normenlage zusätzliche Abdichtungs- und Entwässerungsmaßnahmen erforderlich.

Welches WPC-Profil eignet sich für Dachterrassen – Hohlkammer oder Massivdielen?

Hohlkammerprofile erfordern zwingend mindestens 2 % Längsgefälle, damit Wasser abfließen kann und kein Frostscha den entsteht. Für Sonderanwendungen ohne ausreichendes Gefälle empfehlen Hersteller ausdrücklich Massivprofile. Unabhängig vom Profil müssen Randabstände zu festen Bauteilen, Dehnungsfugen und die herstellerseitig vorgegebenen Stützweiten und Befestigungssysteme eingehalten werden.

Wie werden Geländer und Absturzsicherungen auf einer WPC-Dachterrasse befestigt?

Geländerpfosten dürfen nicht an WPC-Dielen oder einer schwimmend verlegten Unterkonstruktion befestigt werden. Die Absturzsicherung ist als eigenständiges Trag- und Abdichtungsdetail zu planen und in die tragende Konstruktion rückzuverankern. Die WPC-Fläche kann das Detail überdecken, darf es aber nicht tragen. Durchdringungen der Abdichtung erfordern fachgerechte Detaillösungen.

Wann ist WPC auf Dachterrassen konstruktiv sinnvoller als Platten oder Feinsteinzeug?

WPC auf Unterkonstruktion eignet sich besonders bei komplexen Dachgeometrien mit Mittelstegen, Attiken oder Niveauversprünge n, die sich mit starren Plattenrastern schwer lösen lassen. Auf stark besonnten Südf lächen ist WPC wegen höherer Oberfl ächentemperaturen und größerer thermischer L ängen änderung kritischer zu bewerten als Feinsteinzeug oder Naturstein.